

DRP

Ficha de resultado

RX183/009-B

1/2

CLIENTE:

GURUTZPE TURNING SOLUTION

REF. PEDIDO:

83792 GURUTZPE TURNING

DISTRIBUIDOR:

PEDIDO INTERNO:

213997

DESIGNACIÓN:

DRPX3+R.91.4.H

NÚMERO DE SERIE:

903234

REFERENCIA :

RX130707-33

REFERENCIA DE LA BRIDA MOTOR:

Valor de carga mecánica

El valor de par de precarga mecánica en el DualDRIVE depende de la aplicación y de las características del accionamiento seleccionado.

El par de precarga óptimo para la aplicación puede ser incrementado, pero nunca exceder el valor máximo admitido por el accionamiento.

Un valor de precarga mayor disminuye el rendimiento y la vida útil del accionamiento.

Par de carga óptimo Tp:

Según la aplicación y accionamiento

Par de carga máximo:

10 Nm

OBSERVACIONES:

Para la instalación, por favor consulte el Manual de Usuario DRP (182/009)

DRP

Ficha de resultado

RX183/009-B

2/2

INTERFACES Y DIMENSIONES EXTERIORES:

SN:

903234

General tolerance: Js13	Cmm	Automatic / manual coordinate-measuring machine	µm	Micrometer	Cr	Calliper rule	Di	Dial indicator	Pg	Plug gauge	
CARCASA			CARCASA			BRIDA MOTOR					
requerida			real			requerida			real		
			B5003						-		
	E	540 ⁰ _{-0,1}	Cmm	540		O1	35	Cr	35		
	G	650 ^{+0,2} _{-0,2}	Cmm	650,011		P11	80	Cr	80	Ø	B
						P12	80	Cr	80	Ø	C
//	g	0,045	Cmm	0,019		O2	35	Cr	35		D
//	t	0,045	Cmm	0,007		P21	80	Cr	80	Ø	S
//	u	0,035	Cmm	0,013		P22	80	Cr	80	Ø	Y
//	v	0,045	Cmm	0,008		Ø	T	M20	Pg	M20	
	W	135	Cmm	135,011		F	70	Cr	70		
//	w	0,035	Cmm	0,006		N	610	Cr	610		
	X	135	Cmm	134,998		Ø	A	2 x M20	Pg	2 x M20	
//	x	0,035	Cmm	0,001		PIÑÓN DE SALIDA					
	H	270 ^{+0,04} _{-0,04}	Cmm	270,009		Piñón 1			L397		
//	h	0,02	Cmm	0,02		Medida cordal entre 3 dientes				Línea	Rigidez
	V1	357	Cmm	357,24			G1	39,25 ⁰ _{-0,03}	Cmm	39,24	Rigidez torsional (Nm/arcmin)
	L1	101	Cmm	101,196			g1	0,022	Di	0,01	
	V2	357	Cmm	357,156		Piñón 2			L399		
	L2	101	Cmm	101,234		Medida cordal entre 3 dientes					Rigidez radial (N/µm)
	M	245 ^{+0,1} _{-0,1}	Cmm	244,952			G2	39,25 ⁰ _{-0,03}	Cmm	39,23	
	J	35	Cr	35			g2	0,022	Di	0,015	
	K	30	Cr	30		Par entrada sin carga					
	Ø	Q1	30 ^{+0,009} _{-0,004}	Cmm	30,003		Línea		1,3 Nm		
	Ø	Q2	30 ^{+0,009} _{-0,004}	Cmm	30,004		Línea 2		1,3 Nm		
	J1	/0	µm	0,02		Fecha:			23/04/2019		
	J2	/0	µm	0,01		Revisado:			C DE MIRANDA		
	J3	/0	µm	0		Versión:			A		

Las imágenes del producto son meramente ilustrativas.

REDEX

ZI-BP79
F45210 FERRIERES
www.redex.fr

Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex.fr

REDEX

ZI-BP79
F45210 FERRIERES
www.redex.fr

Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex.fr