

CLIENTE:	SAFOP	RIF. ORDINE CLIENTE:	58 SAFOP
DISTRIBUTORE:	ANDANTEK S.r.l	ORDINE INTERNO:	213990
DESIGNAZIONE:	KRP4+M.31.3.H.35/48	NUMERO DI SERIE:	903250
RIFERIMENTO:	RX128414-12	RIFERIMENTO DELLA FLANGIA MOTORE:	RX129618-01

Per l'installazione, fare riferimento al manuale d'uso KRP (182/008)


OSSERVAZIONE SPECIFICA:

Le immagini dei prodotti sono a carattere puramente illustrativo.

REDEX ZI-BP79
F45210 FERRIERES
www.redex.fr

Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex.fr

INTERFACCE E DIMENSIONI ESTERNE:		SN:	903250
----------------------------------	--	-----	--------



General tolerance: Js13	<i>Cmm</i>	Automatic / manual coordinate-measuring machine	μm	Micrometer	<i>Cr</i>	Calliper rule	<i>Di</i>	Dial indicator	<i>Pg</i>	Plug gauge
-------------------------	------------	--	---------------	------------	-----------	---------------	-----------	----------------	-----------	------------

CASSA ESTERNA					PIGNONE IN USCITA					FLANGIA DEL MOTORE				
richiesta				misurata	richiesta			misurata		richiesta			misurata	
				B10402				M2822						
	E1	285h ⁰ _{-0,052}	μm	284,98	Scostamento (su 3 denti)					Ø	B	251	μm	251
	E2	285h ⁰ _{-0,052}	μm	284,98		G1	46,9 ⁰ _{-0,03}	Cmm	46,88	Ø	C	48 ^{+0,05} _{+0,025}	μm	48,04
n x H on PCD J		16 Ø14 on PCD 310	Cr	16 Ø14 on PCD 310	↗	g1	0,022	Di	0,01		D	8	Cr	8,5
			Cr					Ø	S1	300	Cr	300		
	A	374,5	μm	375,43	Coppia in ingresso a vuoto					Ø	Y1	M16	Pg	M16
	L	141	μm	141.21	linea 1			1.5 Nm						

			Livello di rumore	
	Linea	Rigidità	@1300 rpm entrata (dB(A))	60,5
	Rigidità torsionale (Nm/arcmin)	1	574,81	
	Rigidità radiale (N/μm)	1	1252	

Date: 02/05/2019

Visa: C DE MIRANDA

Version: A

REDEX

ZI-BP79
F45210 FERRIERES
www.redex.fr

Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex.fr