

KRPX				Pagina	
Scheda di prestazione		RX183-007-D	1/2		
CLIENTE:	MECOF	RIF. ORDINE CLIENTE:	89 MECOF		
DISTRIBUTORE:	ANDANTEX S.r.l	ORDINE INTERNO:	214051		
DESIGNAZIONE:	KRPX3+M.31.3.H.28/38	NUMERO DI SERIE:	903258		
RIFERIMENTO:	RX131507-12	RIFERIMENTO DELLA FLANGIA MOTORE:	RX133903-01		

INTERFACCE E DIMENSIONI ESTERNE:

SN: 903258



General tolerance: Js13 Cmm Automatic / manual coordinate-measuring machine μm Micrometer Cr Calliper rule Di Dial indicator Pg Plug gauge

CASSA ESTERNA					CASSA ESTERNA					FLANGIA DEL MOTORE					
richiesta				misurata	richiesta				misurata	richiesta				misurata	
				B10295	L1				75	Cr	75				
	Y2	M8x15	Pg	M8X15		L2	70	Cr	70		Ø	B	180H6 ^{+0,025} ₀	μm	180,025
Ø	S2	200 ^{+0,1} _{-0,1}	Cr	200		J	160	Cr	160		Ø	C	38F7 ^{+0,050} _{+0,025}	μm	38,04
	A	389,5	μm	390		K	13	Cr	13			D	8	Cr	8,03
	E	290	Cr	290	2 x 4Ø	Y4	M8x15	Pg	M8X15		Ø	S1	215	Cr	215
	O	25	Cr	25		F1	50	Cr	50,34		Ø	Y1	M12	Pg	M12
	P1	35	Cr	35		F2	25	Cr	24,35	Coppia in ingresso a vuoto					
	P2	35	Cr	35	2 x 1Ø	Y7	12	μm	12						
	P3	35	Cr	35	2 x 4Ø	Y6	17,5	μm	17,5	Rigidità torsionale (Nm/arcmin)					
	P4	35	Cr	35	2 x 5Ø	Y5	26	μm	26						
	T	17	Cr	17		M H6	12 ^{+0,011} ₀	Cmm	12,005	Rigidità radiale (N/μm)					
	U	32	Cr	32	⊥	m	0,05	Cmm	0,006						
2 x 1Ø	Y3	M8x15 ^{+0,2} _{+0,1}	Pg	M8X15		N	71,5 ^{+0,1} _{-0,1}	Cmm	71,499	PIGNONE IN USCITA					
	R	226 ^{+0,2} _{+0,1}	Cmm	226,174	A	W	135 ^{+0,035} _{-0,035}	Cmm	135,013						
⊙	r	0,1	Cmm	0,021	//	w	0,03	/A	0,006	@1600 rpm entrata (dB(A))		62,0			

Date: 21/05/2019

Visa: P VASLIER

Version: A

Le immagini dei prodotti sono a carattere puramente illustrativo.

REDEX	ZI-BP79 F45210 FERRIERES www.redex.fr	Tel: +33 2 38 94 42 00 Fax: +33 2 38 94 42 99 Email: info@redex.fr	REDEX	ZI-BP79 F45210 FERRIERES www.redex.fr	Tel: +33 2 38 94 42 00 Fax: +33 2 38 94 42 99 Email: info@redex.fr