


KRP		Page
Scheda di prestazione	RX183-006-A	1/2
CLIENTE:	INNSE BERARDI	RIF. ORDINE CLIENTE: 146 INNSE BERARDI
DISTRIBUTORE:	ANDANTEX S.r.l	ORDINE INTERNO: 214108
DESIGNAZIONE:	KRP4+M.61.3.H.35/48	NUMERO DI SERIE: 903278
RIFERIMENTO:	RX128414-32	RIFERIMENTO DELLA FLANGIA MOTORE: RX128583-01

Per l'installazione, fare riferimento al manuale d'uso KRP (182/008)

OSSERVAZIONE SPECIFICA:

Le immagini dei prodotti sono a carattere puramente illustrativo.

KRP		Page
Scheda di prestazione	RX183-006-A	2/2
INTERFACCE E DIMENSIONI ESTERNE:		SN: 903278



Technical drawing of the KRP pump assembly, showing a cross-section and a side view of the gear.

Dimensions and features:

- 4 x Y on PCD S
- $\varnothing B$
- $\varnothing C$
- D
- A
- $\varnothing E1$
- n x H on PCD J
- $\varnothing E2$
- L
- G1
- gl

General tolerance: Js13			Cmm	Automatic / manual coordinate-measuring machine			µm	Micrometer		Cr	Calliper rule		Di	Dial indicator		Pg	Plug gauge												
CASSA ESTERNA							PIGNONE IN USCITA							FLANGIA DEL MOTORE															
		richiesta				misurata				richiesta				misurata				richiesta				misurata							
						B10396								M2837															
		E1		285h7 ⁰ _{-0,052}		µm		284,985		Scostamento (su 3 denti)							Ø		B		181		µm		181				
		E2		285h7 ⁰ _{-0,052}		µm		284,99				G1		46,9 ⁰ _{-0,03}		Cmm		46,875		Ø		C		38 ^{+0,05} _{+0,025}		µm		38,05	
n x H on PCD J		16 Ø14 on PCD 310		Cr		ok		↗		g1		0,022		Di		0,01				D		8		Cr		8,48			
				Cr										Ø				S1		215		Cr		215					
		A		373,5		µm		374,41		Coppia in ingresso a vuoto							Ø		Y1		M12		Pg		ok				
		L		141		µm		141,34				linea 1				1 Nm		Livello di rumore											
												Linea		Rigidità		@1300 rpm entrata (dB(A))							63,0						
														1		574,81													
														1		1201													