

KRPX				Página																																											
Ficha de resultado		RX183-007-D		1/2																																											
CLIENTE:	IBARMIA INNOVATEK	REF. PEDIDO:	009221/87074 IBARMIA																																												
DISTRIBUIDOR:		PEDIDO INTERNO:	214105																																												
DESIGNACIÓN:	KRPX2+M.17.3.H.28/38	NÚMERO DE SERIE:	903320																																												
REFERENCIA :	RX131478-41	REFERENCIA DE LA BRIDA MOTOR:	RX128581-02																																												
Para la instalación, por favor consulte el Manual de Usuario KRPX (182/010) OBSERVACIONES:						INTERFACES Y DIMENSIONES EXTERIORES:						SN:	903320																																		
						General tolerance: Js13						Cmm	Automatic / manual coordinate-measuring machine		µm	Micrometer	Cr	Calliper rule	Di	Dial indicator	Pg	Plug gauge																									
						CARCASA						CARCASA						BRIDA MOTOR																													
						requerida						real						requerida						real																							
						B7341						L1 60 Cr 60						Ø B 115 µm 115																													
						Y2 M6x12 Pg M6x12						L2 60 Cr 60						Ø C 35 +0,05 +0,025 µm 35,05																													
						Ø S2 165 +0,1 -0,1 Cr 165						J 130 Cr 130						Ø D 8 Cr 8,5																													
						A 332 µm 332,83						K 11 Cr 11						Ø S1 200 Cr 200																													
						E 240 Cr 240						2 x 4 Ø Y4 M6x12 Pg M6x12						Ø Y1 M12 Pg M12																													
O 15 Cr 15						F1 40 Cr 40																																									
P1 30 Cr 30						F2 24 Cr 24																																									
P2 30 Cr 30						2 x 1 Ø Y7 10 µm 10						Par entrada sin carga																																			
P3 30 Cr 30						2 x 4 Ø Y6 15,5 µm 15,5						Línea 1 0,7 Nm																																			
P4 30 Cr 30						2 x 5 Ø Y5 24 µm 24																																									
T 14 Cr 14						M H6 10 +0,009 0 Cmm 10,007																																									
U 26 Cr 26						⊥ m 0,05 Cmm 0,016						Rigidez torsional (Nm/arcmin) 1 243,75																																			
2 x 1 Ø Y3 M6x12 Pg M6x12						N 55 +0,1 -0,1 Cmm 55,012						Rigidez radial (N/µm) 1 555																																			
R 186 +0,2 +0,1 Cmm 186,156						A W 110 +0,02 -0,02 Cmm 110,008																																									
⊙ r 0,1 Cmm 0,041						// w 0,03 /A Cmm 0,001																																									
						<table><tr><th colspan="4">PIÑÓN DE SALIDA</th><th colspan="2">Nivel sonoro</th></tr><tr><td colspan="4">M2680</td><td colspan="2">@1600 rpm entrada (dB(A)) 66,0</td></tr><tr><th colspan="6">Medida cordal entre 4 dientes</th></tr><tr><td colspan="2">G1</td><td>44,27 0 -0,03</td><td>Cmm</td><td colspan="2">44,25</td></tr><tr><td colspan="2">g1</td><td>0,022</td><td>Di</td><td colspan="2">0,015</td></tr></table>						PIÑÓN DE SALIDA				Nivel sonoro		M2680				@1600 rpm entrada (dB(A)) 66,0		Medida cordal entre 4 dientes						G1		44,27 0 -0,03	Cmm	44,25		g1		0,022	Di	0,015							
PIÑÓN DE SALIDA				Nivel sonoro																																											
M2680				@1600 rpm entrada (dB(A)) 66,0																																											
Medida cordal entre 4 dientes																																															
G1		44,27 0 -0,03	Cmm	44,25																																											
g1		0,022	Di	0,015																																											
Fecha: 14/06/2019						Revisado: C DE MIRANDA																																									
Versión: A																																															
Las imágenes del producto son meramente ilustrativas.																																															
REDEX ZI-BP79 F45210 FERRIERES www.redex.fr Tel: +33 2 38 94 42 00 Fax: +33 2 38 94 42 99 Email: info@redex.fr						REDEX ZI-BP79 F45210 FERRIERES www.redex.fr Tel: +33 2 38 94 42 00 Fax: +33 2 38 94 42 99 Email: info@redex.fr																																									