

DRP

Scheda di prestazione

RX183/005-B

1/2

CLIENTE:

PAMA

RIF. ORDINE CLIENTE:

177 PAMA

DISTRIBUTORE:

ANDANTEX S.r.l

ORDINE INTERNO:

214136

DESIGNAZIONE:

DRP3+P.31.4.H

NUMERO DI SERIE:

903383

RIFERIMENTO:

RX132182-12

RIFERIMENTO DELLA FLANGIA MOTORE:

RX129474-03

DRP

Scheda di prestazione

RX183/005-B

2/2

INTERFACCE E DIMENSIONI ESTERNE:

SN:

903383

General tolerance: Js13

Cmm

Automatic / manual coordinate-measuring machine

µm

Micrometer

Cr

Calliper rule

Di

Dial indicator

Pg

Plug gauge

Per l'installazione, fare riferimento al manuale d'uso DRP (182/009)

OSSERVAZIONE SPECIFICA:

CASSA ESTERNA				CASSA ESTERNA				FLANGIA DEL MOTORE										
richiesta				misurata				richiesta				misurata						
				B5006								B8712						
	E	540	⁰ _{-0,1}	Cmm	539,95		O1	35	Cr	35		Ø	B1	180	^{+0,054} _{+0,014}	µm	180,03	
	G	650	^{+0,2} _{-0,2}	Cmm	650,117		P11	80	Cr	80		Ø	C1	38	^{+0,05} _{+0,025}	µm	38,04	
//	g	0,045		Cmm	0,008		M	245	^{+0,1} _{-0,1}	Cmm	244,92		D1	8		Cr	8,09	
//	t	0,045		Cmm	0,001		O2	35	Cr	35		Ø	S1	215		Cr	215	
//	u	0,035		Cmm	0,007		P21	80	Cr	80		Ø	Y1	M12		Pg	M12	
//	v	0,045		Cmm	0,002		P22	80	Cr	80		B8707						
	W	135		Cmm	135,006		Ø	T	M20	Pg	M20	Ø	B2	180	^{+0,054} _{+0,014}	µm	180,032	
//	w	0,035		Cmm	0,001	PIGNONE IN USCITA				Ø	C2	38	^{+0,05} _{+0,025}	µm	38,04			
	X	135		Cmm	135,001	Pignone 1				M2478					D2	8	Cr	8,09
//	x	0,035		Cmm	0,006	Scostamento (su 3 denti)								Ø	S2	215	Cr	215
	H	270	^{+0,04} _{-0,04}	Cmm	270,007		G1	39,25	⁰ _{-0,03}	Cmm	39,23	Ø	Y2	M12		Pg	M12	
//	h	0,02		Cmm	0,02		g1	0,022		Di	0,005	Linea				Rigidità		
	V1	357		Cmm	357,108	Pignone 2				M2496				Rigidità torsionale (Nm/arcmin)		1	473,03	
	L1	101		Cmm	101,182	Scostamento (su 3 denti)								Rigidità radiale (N/µm)		2	473,03	
	V2	357		Cmm	357,12		G2	39,25	⁰ _{-0,03}	Cmm	39,23	Rigidità radiale (N/µm)		1	993			
	L2	101		Cmm	101,209		g2	0,022		Di	0,005	Rigidità radiale (N/µm)		2	1005			
Ø	Q11/Q12	30	^{+0,009} _{-0,004}	Cmm	30,004	Coppia in ingresso a vuoto				Livello di rumore								
Ø	Q21/Q22	30	^{+0,009} _{-0,004}	Cmm	30,006	linea 1				@1600 rpm entrata (dB(A))				69,5				
						linea 2												

Data:

21/06/2019

Visto:

C DE MIRANDA

Versione:

A

Le immagini dei prodotti sono a carattere puramente illustrativo.

REDEX

ZI-BP79
F45210 FERRIERES
www.redex.fr

Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex.fr

REDEX

ZI-BP79
F45210 FERRIERES
www.redex.fr

Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex.fr