

KRP		Page
Ficha de resultado	RX183-006-A	1/2
CLIENTE:	LOXIN 2002 SL	REF. PEDIDO: LCPE19-00939 LOXIN
DISTRIBUIDOR:		PEDIDO INTERNO: 214295
DESIGNACIÓN:	KRP2+R.61.4.H	NÚMERO DE SERIE: 903577
REFERENCIA :	RX128908-32	REFERENCIA DE LA BRIDA MOTOR: RX129506-09

Para la instalación, por favor consulte el Manual de Usuario KRP (182/008)

OBSERVACIONES:

Las imágenes del producto son meramente ilustrativas.

REDEX

ZI-BP79
F45210 FERRIERES
www.redex.fr

Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex.fr

KRP		Page
Ficha de resultado	RX183-006-A	2/2
INTERFACES Y DIMENSIONES EXTERIORES:		SN: 903577

General tolerance: Js13			Cmm	Automatic / manual coordinate-measuring machine		µm	Micrometer		Cr	Calliper rule		Di	Dial indicator		Pg	Plug gauge		
CARCASA						PIÑÓN DE SALIDA						BRIDA MOTOR						
requerida				real		requerida				real		requerida				real		
				B8267						M4255						A8931		
	E1	212h7 ⁰ _{-0,046}	µm	211,965		Medida cordal entre 4 dientes						Ø	B	110 ^{+0,047} _{+0,012}	µm	110,035		
	E2	200h7 ⁰ _{-0,046}	µm	199,985			G1	44,27 ⁰ _{-0,03}	Cmm	44,26		Ø	C	24 ^{+0,041} _{+0,02}	µm	24,04		
n x H on PCD J		12 Ø9 on PCD 233	Cr	12 Ø9 on PCD 233		↗	g1	0,022	Di	0,015			D	8	Cr	8,1		
			Cr	PCD 233									Ø	S1	145	Cr	145	
	V	289	µm	289,4		Par entrada sin carga						Ø	Y1	M8	Pg	M8		
	L	94	µm	94		Línea 1				0,5 Nm								
Ø	Q1	25 ^{+0,009} _{-0,004}	µm	25,005								Nivel sonoro						
Ø	Q2	25 ^{+0,009} _{-0,004}	µm	25						Línea	Rigidez		@1600 rpm entrada (dB(A))				68,5	
						Rigidez torsional (Nm/arcmin)		1	243,75									
						Rigidez radial (N/µm)		1	652									