

CLIENTE:	LOXIN 2002 SL	REF. PEDIDO:	LCPE19-00939 LOXIN
DISTRIBUIDOR:		PEDIDO INTERNO:	214295
DESIGNACIÓN:	KRP2+R.61.4.H	NÚMERO DE SERIE:	903578
REFERENCIA :	RX128908-32	REFERENCIA DE LA BRIDA MOTOR:	RX129506-09

Para la instalación, por favor consulte el Manual de Usuario KRP (182/008)


OBSERVACIONES:

Las imágenes del producto son meramente ilustrativas.

ZI-BP79
F45210 FERRIERES
www.redex.fr

Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex.fr

INTERFACES Y DIMENSIONES EXTERIORES:	SN:	903578
--------------------------------------	-----	--------



General tolerance: Js13	<i>Cmm</i>	Automatic / manual coordinate-measuring machine	μm	Micrometer	<i>Cr</i>	Calliper rule	<i>Di</i>	Dial indicator	<i>Pg</i>	Plug gauge
-------------------------	------------	--	---------------	------------	-----------	---------------	-----------	----------------	-----------	------------

CARCASA					PIÑÓN DE SALIDA					BRIDA MOTOR						
requerida					real					requerida					real	
					B8276											
	E1	212h7 ⁰ _{-0,046}	μm	211,98	Medida cordal entre 4 dientes					Ø	B	110	^{+0,047} _{+0,012}	μm	-	
	E2	200h7 ⁰ _{-0,046}	μm	199,995		G1	44,27 ⁰ _{-0,03}	Cmm	44,25	Ø	C	24	^{+0,041} _{+0,02}	μm	-	
	n x H on PCD J	12 Ø9 on PCD 233	Cr	12 Ø9 on	↗	g1	0,022	Di	0,01		D	8	Cr	-		
			Cr	PCD 233							Ø	S1	145	Cr	-	
	V	289	μm	289,3	Par entrada sin carga					Ø	Y1	M8	Pg	-		
	L	94	μm	93,89	Línea 1				0,5 Nm							
	Ø Q1	25 ^{+0,009} _{-0,004}	μm	25						Nivel sonoro						
	Ø Q2	25 ^{+0,009} _{-0,004}	μm	25,005					Línea	Rigidez	@1600 rpm entrada (dB(A))		68,0			
					Rigidez torsional (Nm/arcmin)		1	243,75								
					Rigidez radial (N/μm)		1	599								

Fecha: 17/07/2019

Revisado: P VASLIER

Versión: A

REDEX

ZI-BP79
F45210 FERRIERES
www.redex.fr

Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex.fr