

KRP

Ficha de resultado

RX183-006-A

1/2

CLIENTE:

NICOLAS CORREA

REF. PEDIDO:

139402 NICOLAS CORREA

DISTRIBUIDOR:

PEDIDO INTERNO:

214315

DESIGNACIÓN:

KRP2R1.31.4.H

NÚMERO DE SERIE:

903582

REFERENCIA :

RX133930-12

REFERENCIA DE LA BRIDA MOTOR:

Para la instalación, por favor consulte el Manual de Usuario KRP (182/008)

OBSERVACIONES:

Las imágenes del producto son meramente ilustrativas.

REDEX

ZI-BP79
F45210 FERRIERES
www.redex.fr

Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex.fr

KRP

Ficha de resultado

RX183-006-A

2/2

INTERFACES Y DIMENSIONES EXTERIORES:

SN:

903582

Technical drawing of the KRP2R1.31.4.H gearbox. The front view shows dimensions: $\phi Q1$, $\phi Q2$, $\phi E1$, $\phi E2$, $n \times H$ on PCD J, V , L , and $G1$. The side view shows dimensions: D , ϕC , ϕB , and $4 \times Y$ on PCD S. The output shaft view shows dimension $g1$.

General tolerance: Js13

Cmm

Automatic / manual coordinate-measuring machine

μm

Micrometer

Cr

Calliper rule

Di

Dial indicator

Pg

Plug gauge

CARCASA						PIÑÓN DE SALIDA				BRIDA MOTOR			
requerida			real			requerida		real		requerida		real	
			B10805					M4247				-	
	E1	212h7 ⁰ _{-0,046}	μm	211,96	Medida cordal entre 4 dientes				ϕ	B		μm	
	E2	200h7 ⁰ _{-0,046}	μm	199,965	$\nearrow$	G1	44,27 ⁰ _{-0,03}	Cmm	44,26	ϕ	C		μm
n x H on PCD J		12 $\phi 9$ on PCD 233	Cr	12 $\phi 9$ on PCD 233	$\nearrow$	g1	0,022	Di	0,005		D		Cr
V		289	μm	289,19	Par entrada sin carga				ϕ	S1		Cr	
L		94	μm	93,99	Línea 1				0,7 Nm		ϕ	Y1	Pg
ϕ	Q1	25 ^{+0,009} _{-0,004}	μm	25,005	Rigidez torsional (Nm/arcmin)				1	243,75	Nivel sonoro		
ϕ	Q2	25 ^{+0,009} _{-0,004}	μm	25,005	Rigidez radial (N/ μm)				1	572	@1600 rpm entrada (dB(A))		
												66,0	

Fecha:

03/10/2019

Revisado:

C DE MIRANDA

Versión:

A

REDEX

ZI-BP79
F45210 FERRIERES
www.redex.fr

Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex.fr