

| KRP                   |                     | Page                                          |
|-----------------------|---------------------|-----------------------------------------------|
| Scheda di prestazione | RX183-006-A         | 1/2                                           |
| CLIENTE:              | FPT                 | RIF. ORDINE CLIENTE: 312 FPT                  |
| DISTRIBUTORE:         | ANDANTEX S.r.l      | ORDINE INTERNO: 214299                        |
| DESIGNAZIONE:         | KRP2+M.17.3.H.28/38 | NUMERO DI SERIE: 903605                       |
| RIFERIMENTO:          | RX128907-41         | RIFERIMENTO DELLA FLANGIA MOTORE: RX128581-01 |

Per l'installazione, fare riferimento al manuale d'uso KRP (182/008)

OSSERVAZIONE SPECIFICA:

Le immagini dei prodotti sono a carattere puramente illustrativo.

| KRP                              |             | Page       |
|----------------------------------|-------------|------------|
| Scheda di prestazione            | RX183-006-A | 2/2        |
| INTERFACCE E DIMENSIONI ESTERNE: |             | SN: 903605 |
|                                  |             |            |

|                         |  |                     |                                      |                     |         |                                                    |       |                                     |          |            |    |                           |                                       |               |       |          |  |                |  |    |  |            |  |
|-------------------------|--|---------------------|--------------------------------------|---------------------|---------|----------------------------------------------------|-------|-------------------------------------|----------|------------|----|---------------------------|---------------------------------------|---------------|-------|----------|--|----------------|--|----|--|------------|--|
| General tolerance: Js13 |  |                     |                                      | Cmm                 |         | Automatic / manual<br>coordinate-measuring machine |       | µm                                  |          | Micrometer |    | Cr                        |                                       | Calliper rule |       | Di       |  | Dial indicator |  | Pg |  | Plug gauge |  |
| CASSA ESTERNA           |  |                     |                                      |                     |         | PIGNONE IN USCITA                                  |       |                                     |          |            |    | FLANGIA DEL MOTORE        |                                       |               |       |          |  |                |  |    |  |            |  |
| richiesta               |  |                     |                                      | misurata            |         | richiesta                                          |       |                                     |          | misurata   |    | richiesta                 |                                       |               |       | misurata |  |                |  |    |  |            |  |
|                         |  |                     |                                      | B8836               |         |                                                    |       |                                     |          | M2654      |    |                           |                                       |               |       |          |  |                |  |    |  |            |  |
|                         |  | E1                  | 212h7 <sup>0</sup> <sub>-0,046</sub> | µm                  | 211,985 | Scostamento (su 4 denti)                           |       |                                     |          |            |    | Ø                         | B                                     | 181           | µm    | 181      |  |                |  |    |  |            |  |
|                         |  | E2                  | 200h7 <sup>0</sup> <sub>-0,046</sub> | µm                  | 199,995 |                                                    | G1    | 44,27 <sup>0</sup> <sub>-0,03</sub> | Cmm      | 44,255     | Ø  | C                         | 38 <sup>+0,05</sup> <sub>+0,025</sub> | µm            | 38,05 |          |  |                |  |    |  |            |  |
| n x H<br>on PCD J       |  | 12 Ø9 on<br>PCD 233 | Cr                                   | 12 Ø9 on<br>PCD 233 | ↗       | g1                                                 | 0,022 | Di                                  | 0,012    |            | D  | 8                         | Cr                                    | 8,5           |       |          |  |                |  |    |  |            |  |
|                         |  |                     | Cr                                   | PCD 233             |         |                                                    |       |                                     |          | Ø          | S1 | 215                       | Cr                                    | 215           |       |          |  |                |  |    |  |            |  |
|                         |  | A                   | 288                                  | µm                  | 288,98  | Coppia in ingresso a vuoto                         |       |                                     |          |            |    | Ø                         | Y1                                    | M12           | Pg    | M12      |  |                |  |    |  |            |  |
|                         |  | L                   | 94                                   | µm                  | 93,92   | linea 1                                            |       |                                     |          | 0,6 Nm     |    |                           |                                       |               |       |          |  |                |  |    |  |            |  |
|                         |  |                     |                                      |                     |         |                                                    |       |                                     |          |            |    | Livello di rumore         |                                       |               |       |          |  |                |  |    |  |            |  |
|                         |  |                     |                                      |                     |         |                                                    |       |                                     |          |            |    | @1600 rpm entrata (dB(A)) |                                       |               |       | 66,0     |  |                |  |    |  |            |  |
|                         |  |                     |                                      |                     |         |                                                    |       | Linea                               | Rigidità |            |    |                           |                                       |               |       |          |  |                |  |    |  |            |  |
|                         |  |                     |                                      |                     |         | Rigidità torsionale<br>(Nm/arcmin)                 |       | 1                                   | 243,75   |            |    |                           |                                       |               |       |          |  |                |  |    |  |            |  |
|                         |  |                     |                                      |                     |         | Rigidità radiale<br>(N/µm)                         |       | 1                                   | 610      |            |    |                           |                                       |               |       |          |  |                |  |    |  |            |  |