

KRP		Page	
Scheda di prestazione		RX183-006-A	
CLIENTE:		RIF. ORDINE CLIENTE:	
DISTRIBUTORE:		ORDINE INTERNO:	
DESIGNAZIONE:		NUMERO DI SERIE:	
RIFERIMENTO:		RIFERIMENTO DELLA FLANGIA MOTORE:	

PAMA PMS PROJECT	355 PAMA PMS PROJECT
ANDANTEX S.r.l	214348
KRP3+M.31.3.H.28/38	903696
RX129016-12	RX128581-01

Per l'installazione, fare riferimento al manuale d'uso KRP (182/008)

OSSERVAZIONE SPECIFICA:

Le immagini dei prodotti sono a carattere puramente illustrativo.

KRP		Page
Scheda di prestazione		RX183-006-A
2/2		

INTERFACCE E DIMENSIONI ESTERNE:

SN: 903696

Technical drawing of the KRP component showing dimensions and features:

- Top view: 4 x Y on PCD S, Ø B, Ø C, D.
- Side view: A, Ø E1, n x H on PCD J, Ø E2, L.
- Bottom view: G1, g1.

General tolerance: Js13			Cmm		Automatic / manual coordinate-measuring machine		µm		Micrometer		Cr		Calliper rule		Di		Dial indicator		Pg		Plug gauge	
CASSA ESTERNA						PIGNONE IN USCITA						FLANGIA DEL MOTORE										
richiesta				misurata		richiesta				misurata		richiesta				misurata						
				B7455						L358												
		E1	255h7 ⁰ _{-0,052}		µm	254,97		Scostamento (su 3 denti)						Ø	B	181		µm	181			
		E2	255h7 ⁰ _{-0,052}		µm	254,98			G1	39,25 ⁰ _{-0,03}		Cmm	39,22		Ø	C	38 ^{+0,05} _{+0,025}		µm	38,03		
n x H on PCD J		16 Ø13,5 on PCD 280	Cr	16 Ø13,5 on		↗	g1	0,022		Di	0,01			D	8		Cr	8,5				
			Cr	PCD 280			Coppia in ingresso a vuoto						Ø	S1	215		Cr	215				
		A	328,5		µm	329,38								Ø	Y1	M12		Pg	M12			
		L	121		µm	121,03		linea 1				1 Nm										
														Livello di rumore								
										Linea	Rigidità		@1600 rpm entrata (dB(A))		62,0							
											Rigidità torsionale (Nm/arcmin)	1	473,03									
											Rigidità radiale (N/µm)	1	935									

Date: 09/09/2019

Visa: C DE MIRANDA

Version: A