

KRP		Page	
Scheda di prestazione		RX183-006-A	
CLIENTE:		RIF. ORDINE CLIENTE:	
DISTRIBUTORE:		ORDINE INTERNO:	
DESIGNAZIONE:		NUMERO DI SERIE:	
RIFERIMENTO:		RIFERIMENTO DELLA FLANGIA MOTORE:	

ALESAMONTI	374 ALESAMONTI
ANDANTEX S.r.l	214368
KRP2+R.31.4.H	903717
RX128908-12	RX129506-02

Per l'installazione, fare riferimento al manuale d'uso KRP (182/008)

OSSERVAZIONE SPECIFICA:

Le immagini dei prodotti sono a carattere puramente illustrativo.

KRP		Page
Scheda di prestazione		RX183-006-A
INTERFACCE E DIMENSIONI ESTERNE:		SN: 903717

Technical drawing of the KRP RX183-006-A unit, showing front, side, and detail views with dimensions.

Front View Dimensions:

- $\phi Q1$: Diameter of the top left mounting flange.
- $\phi Q2$: Diameter of the top right mounting flange.
- V : Total height of the unit.
- L : Height of the main body section.
- $\phi E1$: Diameter of the main body flange.
- $n \times H$ on PCD J : n holes of diameter H on a pitch circle diameter of J .
- $\phi E2$: Diameter of the bottom flange.

Side View Dimensions:

- D : Total width of the unit.
- ϕC : Diameter of the internal shaft.
- ϕB : Diameter of the main body.
- $4 \times Y$ on PCD S : 4 holes of diameter Y on a pitch circle diameter of S .

Detail View Dimensions:

- $G1$: Diameter of the gear.
- $g1$: Gear module.

General tolerance: Js13			Cmm		Automatic / manual coordinate-measuring machine		µm		Micrometer		Cr		Calliper rule		Di		Dial indicator		Pg		Plug gauge	
CASSA ESTERNA						PIGNONE IN USCITA						FLANGIA DEL MOTORE										
richiesta				misurata		richiesta				misurata		richiesta				misurata						
				B11947						M4238						C4682						
		E1	212h7 ⁰ _{-0,046}	µm	211,98	Scostamento (su 4 denti)						Ø	B	130 ^{+0,054} _{+0,014}	µm	130,025						
		E2	200h7 ⁰ _{-0,046}	µm	199,98		G1	44,27 ⁰ _{-0,03}	Cmm	44,25	Ø	C	32 ^{+0,05} _{+0,025}	µm	32,05							
n x H on PCD J		12 Ø9 on PCD 233	Cr	12 Ø9 on PCD 233	↗	g1	0,022	Di	0,01		D	8	Cr	8,1								
			Cr						Ø	S1	165	Cr	165,04									
		V	289	µm	289,36	Coppia in ingresso a vuoto						Ø	Y1	M10	Pg	M10						
		L	94	µm	93,84	linea 1				0,7 Nm												
Ø	Q1	25 ^{+0,009} _{-0,004}	µm	25							Livello di rumore											
Ø	Q2	25 ^{+0,009} _{-0,004}	µm	25					Linea	Rigidità	@1600 rpm entrata (dB(A))				66,5							
						Rigidità torsionale (Nm/arcmin)		1	243,75													
						Rigidità radiale (N/µm)		1	660													

Date: 23/09/2019

Visa: P VASLIER

Version: A