

KRPX - SAV - 13/03/2020

Seite

Prüfprotokoll

RX183-007-D

1/2

KUNDE: DECKEL MAHO Pfronten GmbH

BESTELLNUMMER: 326654 DECKEL MAHO

VERTRETER:

REDEX AUFTRAGSNR: 214988

ARTIKEL: KRPX2.M1.10.3.H.35/48

SERIENNR: 903754

ARTIKELNUMMER: RX134762-03
RE205862-00

REFERENZ DES MOTORFLANSCHES: RX128583-01

ANSCHLÜSSE & AUSSENABMESSUNGEN:

SN: 903754



General tolerance: Js13	Cmm	Automatic / manual coordinate-measuring machine	µm	Micrometer	Cr	Calliper rule	Di	Dial indicator	Pg	Plug gauge																																																					
GEHÄUSE			GEHÄUSE				MOTORFLANSCH																																																								
Sollwert			Istwert		Sollwert				Istwert		Sollwert		Istwert																																																		
			C1		L1 60 Cr 60																																																										
	Y2	M6x12 Pg M6x12	L2 60 Cr 60				Ø B 181 µm 181																																																								
Ø	S2	165 +0,1 -0,1 Cr 165	J 130 Cr 130				Ø C 38 +0,05 +0,025 µm 38,05																																																								
	A	295 µm 295,61	K 11 Cr 11				Ø D 8 Cr 8,5																																																								
	E	240 Cr 240	2 x 4Ø	Y4	M6x12 Pg M6x12	Ø S1 215 Cr 215																																																									
	O	15 Cr 15		F1	40 Cr 40	Ø Y1 M12 Pg M12																																																									
	P1	30 Cr 30		F2	24 Cr 24	Leerlaufdrehmoment																																																									
	P2	30 Cr 30	2 x 1Ø	Y7	10 µm 10							Linie 1		1,5 Nm																																																	
	P3	30 Cr 30	2 x 4Ø	Y6	15,5 µm 15,5																																																										
	P4	30 Cr 30	2 x 5Ø	Y5	24 µm 24	Verdrehsteifigkeit (Nm/arcmin) 1 243,75																																																									
	T	14 Cr 14		M H6	10 +0,009 0 Cmm 10,001							Linie		Steifigkeit																																																	
	U	26 Cr 26	⊥	m	0,05 Cmm 0,015																																																										
2 x 1Ø	Y3	M6x12 Pg M6x12		N	55 +0,1 -0,1 Cmm 55,007	Radiale Steifigkeit (N/µm) 1 639																																																									
	R	186 +0,2 +0,1 Cmm 186,154	A	W	110 +0,02 -0,02 Cmm 110,014																																																										
⊙	r	0,1 Cmm 0,069	//	w	0,03 /A Cmm 0,001																																																										
<table><tr><td colspan="6">ABTRIEBSRITZEL</td><td colspan="2">Geräuschpegel</td></tr><tr><td colspan="6">M4240</td><td colspan="2">@1100 rpm Eintrieb (dB(A))</td><td colspan="2">59,5</td></tr><tr><td colspan="6">Zahnweite (über 4 Zähne)</td><td colspan="4"></td></tr><tr><td></td><td>G1</td><td>44,27 0 -0,03 Cmm 44,25</td><td colspan="4"></td><td colspan="4"></td></tr><tr><td>↗</td><td>g1</td><td>0,022 Di 0,02</td><td colspan="4"></td><td colspan="4"></td></tr></table>														ABTRIEBSRITZEL						Geräuschpegel		M4240						@1100 rpm Eintrieb (dB(A))		59,5		Zahnweite (über 4 Zähne)											G1	44,27 0 -0,03 Cmm 44,25									↗	g1	0,022 Di 0,02								
ABTRIEBSRITZEL						Geräuschpegel																																																									
M4240						@1100 rpm Eintrieb (dB(A))		59,5																																																							
Zahnweite (über 4 Zähne)																																																															
	G1	44,27 0 -0,03 Cmm 44,25																																																													
↗	g1	0,022 Di 0,02																																																													
Datum: 13/03/2020 Von: P VASLIER																																																															
Version: A																																																															

Die Abbildungen der Produkte dienen nur zur Darstellung

REDEX

ZI-BP79
F45210 FERRIERES
www.redex.fr

Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex.fr

REDEX

ZI-BP79
F45210 FERRIERES
www.redex.fr

Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex.fr