

KRP		Page	
Scheda di prestazione		RX183-006-A	
CLIENTE:		RIF. ORDINE CLIENTE:	
DISTRIBUTORE:		ORDINE INTERNO:	
DESIGNAZIONE:		NUMERO DI SERIE:	
RIFERIMENTO:		RIFERIMENTO DELLA FLANGIA MOTORE:	

PAMA PMS PROJECT	353 PAMA PMS PROJECT
ANDANTEX S.r.l	214350
KRP2+M.17.3.H.28/38	903778
RX128907-41	RX128581-01

Per l'installazione, fare riferimento al manuale d'uso KRP (182/008)

OSSERVAZIONE SPECIFICA:

Le immagini dei prodotti sono a carattere puramente illustrativo.

KRP		Page
Scheda di prestazione		RX183-006-A
2/2		

INTERFACCE E DIMENSIONI ESTERNE:

SN: 903778

Technical drawing of the KRP component showing dimensions and features:

- Top view: 4 x Y on PCD S, Ø B, Ø C, D.
- Side view: A, L, Ø E1, n x H on PCD J, Ø E2.
- Bottom view: G1, g1.

General tolerance: Js13			Cmm		Automatic / manual coordinate-measuring machine		µm		Micrometer		Cr		Calliper rule		Di		Dial indicator		Pg		Plug gauge	
CASSA ESTERNA						PIGNONE IN USCITA						FLANGIA DEL MOTORE										
richiesta				misurata		richiesta				misurata		richiesta				misurata						
				B10807						L2315												
		E1	212h7 ⁰ _{-0,046}		µm	211,955		Scostamento (su 4 denti)						Ø	B	181		µm	181			
		E2	200h7 ⁰ _{-0,046}		µm	199,96			G1	44,27 ⁰ _{-0,03}		Cmm	44,25		Ø	C	38 ^{+0,05} _{+0,025}		µm	38,05		
n x H on PCD J		12 Ø9 on PCD 233		Cr	12 Ø9 on PCD 233		↗	g1	0,022		Di	0,005			D	8		Cr	8,5			
										Ø	S1	215		Cr	215							
		A	288		µm	288,99		Coppia in ingresso a vuoto						Ø	Y1	M12		Pg	M12			
		L	94		µm	93,79		linea 1				0,5 Nm										
														Livello di rumore								
								Linea		Rigidità		@1600 rpm entrata (dB(A))		61,5								
								Rigidità torsionale (Nm/arcmin)		1		243,75										
								Rigidità radiale (N/µm)		1		643										

Date: 16/10/2019

Version: A

Visa: C DE MIRANDA