

KRP		Page	
Scheda di prestazione		RX183-006-A	
CLIENTE:		RIF. ORDINE CLIENTE:	
DISTRIBUTORE:		ORDINE INTERNO:	
DESIGNAZIONE:		NUMERO DI SERIE:	
RIFERIMENTO:		RIFERIMENTO DELLA FLANGIA MOTORE:	

PAMA PMS PROJECT	354 PAMA PMS PROJECT
ANDANTEX S.r.l	214351
KRP2+M.17.3.H.28/38	903779
RX128907-41	RX128581-01

Per l'installazione, fare riferimento al manuale d'uso KRP (182/008)

OSSERVAZIONE SPECIFICA:

Le immagini dei prodotti sono a carattere puramente illustrativo.

KRP		Page
Scheda di prestazione		RX183-006-A
2/2		

INTERFACCE E DIMENSIONI ESTERNE:

SN: 903779

Technical drawing of the KRP component showing dimensions and features:

- 4 x Y on PCD S
- $\varnothing B$
- $\varnothing C$
- D
- A
- $\varnothing E1$
- n x H on PCD J
- $\varnothing E2$
- L
- G1
- g1

General tolerance: Js13			Cmm	Automatic / manual coordinate-measuring machine		µm	Micrometer		Cr	Calliper rule		Di	Dial indicator		Pg	Plug gauge		
CASSA ESTERNA						PIGNONE IN USCITA						FLANGIA DEL MOTORE						
richiesta				misurata		richiesta				misurata		richiesta				misurata		
				B10799						L2313								
	E1	212h7 ⁰ _{-0,046}	µm	211,975		Scostamento (su 4 denti)						Ø	B	181	µm	181		
	E2	200h7 ⁰ _{-0,046}	µm	199,975			G1	44,27 ⁰ _{-0,03}	Cmm	44,26		Ø	C	38 ^{+0,05} _{+0,025}	µm	38,05		
n x H on PCD J		12 Ø9 on PCD 233	Cr	12 Ø9 on PCD 233		↗	g1	0,022	Di	0,01			D	8	Cr	8,5		
			Cr										Ø	S1	215	Cr	215	
		A	288	µm	288,76		Coppia in ingresso a vuoto						Ø	Y1	M12	Pg	M12	
	L	94	µm	93,85		linea 1				0,5 Nm								
												Livello di rumore						
							Linea	Rigidità			@1600 rpm entrata (dB(A))				61,5			
							Rigidità torsionale (Nm/arcmin)	1	243,75									
							Rigidità radiale (N/µm)	1	553									

Date: 16/10/2019

Visa: C DE MIRANDA

Version: A