

KRP		Page
Scheda di prestazione		1/2
CLIENTE:	MECOF	RIF. ORDINE CLIENTE: 89 MECOF
DISTRIBUTORE:	ANDANTEX S.r.l	ORDINE INTERNO: 214051
DESIGNAZIONE:	KRP3M1.31.3.H.28/38	NUMERO DI SERIE: 903805
RIFERIMENTO:	RX134340-12	RIFERIMENTO DELLA FLANGIA MOTORE: RX133903-01

Per l'installazione, fare riferimento al manuale d'uso KRP (182/008)

OSSERVAZIONE SPECIFICA:

Le immagini dei prodotti sono a carattere puramente illustrativo.

KRP		Page
Scheda di prestazione		2/2
INTERFACCE E DIMENSIONI ESTERNE:		SN: 903805
		

General tolerance: Js13			Cmm	Automatic / manual coordinate-measuring machine		µm	Micrometer		Cr	Calliper rule		Di	Dial indicator		Pg	Plug gauge											
CASSA ESTERNA						PIGNONE IN USCITA						FLANGIA DEL MOTORE															
		richiesta		misurata				richiesta		misurata				richiesta		misurata											
				B8985						L2689																	
		E1		255h7 ⁰ _{-0,052} µm		254,97		Scostamento (su 3 denti)						Ø		B		180H6 ^{+0,025} ₀ µm		180,025							
		E2		255h7 ⁰ _{-0,052} µm		254,975				G1		39,25 ⁰ _{-0,03} Cmm		39,225		Ø		C		38F7 ^{+0,050} _{+0,025} µm		38,05					
n x H on PCD J		16 Ø13,5 on PCD 280		Cr		16 Ø13,5 on		↗		g1		0,022		Di		0,01				D		8		Cr		8	
				Cr		PCD 280														Ø		S1		215		Cr	
		A		328,5		µm		329,58		Coppia in ingresso a vuoto						Ø		Y1		M12		Pg		M12			
		L		121		µm		121,06		linea 1				1 Nm													
																Livello di rumore											
														Linea		Rigidità		@1600 rpm entrata (dB(A))				61,0					
														Rigidità torsionale (Nm/arcmin)		1		473,03									
														Rigidità radiale (N/µm)		1		1041									