

|               |                     |                                   |             |
|---------------|---------------------|-----------------------------------|-------------|
| CLIENTE:      | PAMA                | RIF. ORDINE CLIENTE:              | 471 PAMA    |
| DISTRIBUTORE: | ANDANTEK S.r.l      | ORDINE INTERNO:                   | 214477      |
| DESIGNAZIONE: | KRP3+M.31.3.H.28/38 | NUMERO DI SERIE:                  | 903818      |
| RIFERIMENTO:  | RX129016-12         | RIFERIMENTO DELLA FLANGIA MOTORE: | RX128581-01 |

**Per l'installazione, fare riferimento al manuale d'uso KRP (182/008)**

**OSSERVAZIONE SPECIFICA:**

Le immagini dei prodotti sono a carattere puramente illustrativo.

ZI-BP79  
F45210 FERRIERES  
www.redex.fr

Tel: +33 2 38 94 42 00  
Fax: +33 2 38 94 42 99  
Email: [info@redex.fr](mailto:info@redex.fr)

|                                  |  |     |        |
|----------------------------------|--|-----|--------|
| INTERFACCE E DIMENSIONI ESTERNE: |  | SN: | 903818 |
|----------------------------------|--|-----|--------|



|                         |            |                                                    |               |            |           |               |           |                |           |            |
|-------------------------|------------|----------------------------------------------------|---------------|------------|-----------|---------------|-----------|----------------|-----------|------------|
| General tolerance: Js13 | <i>Cmm</i> | Automatic / manual<br>coordinate-measuring machine | $\mu\text{m}$ | Micrometer | <i>Cr</i> | Calliper rule | <i>Di</i> | Dial indicator | <i>Pg</i> | Plug gauge |
|-------------------------|------------|----------------------------------------------------|---------------|------------|-----------|---------------|-----------|----------------|-----------|------------|

| CASSA ESTERNA     |                                     |    |             |                            | PIGNONE IN USCITA |                                     |      |          |   | FLANGIA DEL MOTORE |                                       |     |          |     |
|-------------------|-------------------------------------|----|-------------|----------------------------|-------------------|-------------------------------------|------|----------|---|--------------------|---------------------------------------|-----|----------|-----|
| richiesta         |                                     |    | misurata    |                            | richiesta         |                                     |      | misurata |   | richiesta          |                                       |     | misurata |     |
|                   |                                     |    | B11694      |                            |                   |                                     |      | L1104    |   |                    |                                       |     |          |     |
| E1                | 255h <sup>0</sup> <sub>-0,052</sub> | μm | 254,99      | Scostamento (su 3 denti)   |                   |                                     |      |          | Ø | B                  | 181                                   | μm  | 181      |     |
| E2                | 255h <sup>0</sup> <sub>-0,052</sub> | μm | 254,99      |                            | G1                | 39,25 <sup>0</sup> <sub>-0,03</sub> | Cmm  | 39,23    | Ø | C                  | 38 <sup>+0,05</sup> <sub>+0,025</sub> | μm  | 38,05    |     |
| n x H<br>on PCD J | 16 Ø13,5 on<br>PCD 280              | Cr | 16 Ø13,5 on | ↗                          | g1                | 0,022                               | Di   | 0,015    |   | D                  | 8                                     | Cr  | 8,5      |     |
|                   |                                     | Cr | PCD 280     |                            |                   |                                     |      |          |   | Ø                  | S1                                    | 215 | Cr       | 215 |
| A                 | 328,5                               | μm | 329,39      | Coppia in ingresso a vuoto |                   |                                     |      |          | Ø | Y1                 | M12                                   | Pg  | M12      |     |
| L                 | 121                                 | μm | 121,21      | linea 1                    |                   |                                     | 1 Nm |          |   |                    |                                       |     |          |     |

|  |                                 |          |                           |      |
|--|---------------------------------|----------|---------------------------|------|
|  |                                 |          | Livello di rumore         |      |
|  | Linea                           | Rigidità | @1600 rpm entrata (dB(A)) | 62,0 |
|  | Rigidità torsionale (Nm/arcmin) | 1        | 473,03                    |      |
|  | Rigidità radiale (N/μm)         | 1        | 1136                      |      |

**Date:** 25/10/2019

**Visa:** C DE MIRANDA

Version: A

# REDEX

ZI-BP79  
F45210 FERRIERES  
www.redex.fr

Tel: +33 2 38 94 42 00  
Fax: +33 2 38 94 42 99  
Email: [info@redex.fr](mailto:info@redex.fr)