

KRPX		Seite
Prüfprotokoll	RX183-007-D	1/2
KUNDE:	HEINRICH GEORG	BESTELLNUMMER: 801335 GEORG
VERTRETER:	REDEX GmbH	REDEX AUFTRAGSNR: 214434
ARTIKEL:	KRPX1+M.31.3.S.22/32	SERIENNR: 903876
ARTIKELNUMMER:	RX132669-12	REFERENZ DES MOTORFLANSCHES: RX128707-05

Für die Montage, folgen Sie bitte unserem Dokument "User Manual KRPX" (RX182/010)

BESONDERE ANMERKUNGEN:

Die Abbildungen der Produkte dienen nur zur Darstellung

KRPX		Seite
Prüfprotokoll	RX183-007-D	2/2
ANSCHLÜSSE & AUSSENABMESSUNGEN:		SN: 903876

General tolerance: Js13			Cmm	Automatic / manual coordinate-measuring machine		µm	Micrometer		Cr	Calliper rule		Di	Dial indicator		Pg	Plug gauge	
GEHÄUSE						GEHÄUSE						MOTORFLANSCH					
Sollwert				Istwert		Sollwert				Istwert		Sollwert				Istwert	
				B8439						51							
	Y2	M6x12	Pg	M6x12		L2	48	Cr	48		Ø	B	131	µm	131		
Ø	S2	120 ^{+0,1 -0,1}	Cr	120		J	105	Cr	105		Ø	C	32 ^{+0,05 +0,025}	µm	32,04		
	A	253	µm	253,64		K	11	Cr	11			D	8	Cr	8,5		
	E	175	Cr	175	2 x 4Ø	Y4	M6x12	Pg	M6x12		Ø	S1	165	Cr	165		
	O	15	Cr	15		F1	40	Cr	40		Ø	Y1	M10	Pg	M10		
	P1	24	Cr	24		F2	24	Cr	24	Leerlaufdrehmoment							
	P2	24	Cr	24	2 x 1Ø	Y7	10	µm	10								
	P3	24	Cr	24	2 x 4Ø	Y6	11	µm	11		Linie 1			0,2 Nm			
	P4	24	Cr	24	2 x 5Ø	Y5	18	µm	18								
	T	14	Cr	14		M H6	8 ^{+0,009 0}	Cmm	8,006								
	U	26	Cr	26	⊥	m	0,05	Cmm	0,008		Verdrehsteifigkeit (Nm/arcmin)		1	81,39			
2 x 1Ø	Y3	M6x12	Pg	M6x12		N	47 ^{+0,1 -0,1}	Cmm	47,009		Radiale Steifigkeit (N/µm)		1	342			
	R	135 ^{+0,2 +0,1}	Cmm	135,147	A		W	80 ^{+0,02 -0,02}	Cmm	80,015							
⊙	r	0,1	Cmm	0,008	//	w	0,03 /A	Cmm	0,009								

ABTRIEBSRITZEL						Geräuschpegel		
					L2487		@1600 rpm Eintrieb (dB(A))	62,0
Zahnweite (über 3 Zähne)								
		G1	23,28 ⁰ _{-0,03}	C _{mm}	23,265			
	↗	g1	0,021	D _i	0,01			

Datum: 30/10/2019 Von: C DE MIRANDA

Version: A