

KRPX		Seite
Prüfprotokoll	RX183-007-D	1/2
KUNDE:	HEINRICH GEORG	BESTELLNUMMER: 801335 GEORG
VERTRETER:	REDEX GmbH	REDEX AUFTRAGSNR: 214434
ARTIKEL:	KRPX1+M.31.3.S.22/32	SERIENNR: 903877
ARTIKELNUMMER:	RX132669-12	REFERENZ DES MOTORFLANSCHES: RX128707-05

Für die Montage, folgen Sie bitte unserem Dokument "User Manual KRPX" (RX182/010)

BESONDERE ANMERKUNGEN:

Die Abbildungen der Produkte dienen nur zur Darstellung

KRPX		Seite
Prüfprotokoll	RX183-007-D	2/2
ANSCHLÜSSE & AUSSENABMESSUNGEN:		SN: 903877

General tolerance: Js13	Cmm	Automatic / manual coordinate-measuring machine	µm	Micrometer	Cr	Calliper rule	Di	Dial indicator	Pg	Plug gauge
-------------------------	-----	--	----	------------	----	---------------	----	----------------	----	------------

GEHÄUSE					GEHÄUSE					MOTORFLANSCH						
Sollwert			Istwert		Sollwert			Istwert		Sollwert			Istwert			
			B10302					51								
	Y2	M6x12	Pg	M6x12		L2	48	Cr	48		Ø	B	131	µm	131	
Ø	S2	120 ^{+0,1 -0,1}	Cr	120		J	105	Cr	105		Ø	C	32 ^{+0,05 +0,025}	µm	32,05	
	A	253	µm	253,68		K	11	Cr	11			D	8	Cr	8,5	
	E	175	Cr	175	2 x 4Ø	Y4	M6x12	Pg	M6x12		Ø	S1	165	Cr	165	
	O	15	Cr	15		F1	40	Cr	40		Ø	Y1	M10	Pg	M10	
	P1	24	Cr	24		F2	24	Cr	24							
	P2	24	Cr	24	2 x 1Ø	Y7	10	µm	10	Leerlaufdrehmoment						
	P3	24	Cr	24	2 x 4Ø	Y6	11	µm	11	Linie 1			0,2 Nm			
	P4	24	Cr	24	2 x 5Ø	Y5	18	µm	18							
	T	14	Cr	14		M H6	8 ^{+0,009 0}	Cmm	8,007			Linie	Steifigkeit			
	U	26	Cr	26	⊥	m	0,05	Cmm	0,01	Verdrehsteifigkeit (Nm/arcmin)		1	81,39			
2 x 1Ø	Y3	M6x12	Pg	M6x12		N	47 ^{+0,1 -0,1}	Cmm	47							
	R	135 ^{+0,2 +0,1}	Cmm	135,19	A		W	80 ^{+0,02 -0,02}	Cmm	80,011	Radiale Steifigkeit (N/µm)		1	419		
⊙	r	0,1	Cmm	0,011		//	w	0,03	/A Cmm	0,005						

ABTRIEBSRITZEL				Geräuschpegel	
L2483				@1600 rpm Eintrieb (dB(A))	62,0
Zahnweite (über 3 Zähne)					
	G1	23,28 ⁰ _{-0,03}	Cmm	23,265	
↗	g1	0,021	Di	0,015	

Datum: 30/10/2019 Von: C DE MIRANDA

Version: A