

KRPX

Prüfprotokoll

Seite

1/2

KUNDE: HEINRICH GEORG

BESTELLNUMMER: 803836 GEORG

VERTRETER: REDEX GmbH

REDEX AUFTRAGSNR: 214577

ARTIKEL: KRPX1+M.31.3.S.22/32

SERIENNR: 903949

ARTIKELNUMMER: RX132669-12

REFERENZ DES MOTORFLANSCHES: RX128707-05

Für die Montage, folgen Sie bitte unserem Dokument "User Manual KRPX" (RX182/010)

BESONDERE ANMERKUNGEN:

Die Abbildungen der Produkte dienen nur zur Darstellung

REDEX

ZI-BP79
F45210 FERRIERES
www.redex.fr

Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex.fr

KRPX

Prüfprotokoll

Seite

2/2

ANSCHLÜSSE & AUSSENABMESSUNGEN:

SN: 903949

General tolerance: Js13		Cmm	Automatic / manual coordinate-measuring machine		µm	Micrometer	Cr	Calliper rule	Di	Dial indicator	Pg	Plug gauge																			
GEHÄUSE				GEHÄUSE				MOTORFLANSCH																							
Sollwert				Istwert				Sollwert				Istwert																			
				B10301																											
	Y2	M6x12	Pg	M6x12		L1	51	Cr	51																						
	Ø S2	120 ^{+0,1} _{-0,1}	Cr	120		L2	48	Cr	48		Ø	B	131	µm	131																
	A	253	µm	253,67		J	105	Cr	105		Ø	C	32 ^{+0,05} _{+0,025}	µm	32,04																
	E	175	Cr	175		K	11	Cr	11			D	8	Cr	8,5																
	O	15	Cr	15		2 x 4 Ø Y4	M6x12	Pg	M6x12		Ø	S1	165	Cr	165																
	P1	24	Cr	24		F1	40	Cr	40		Ø	Y1	M10	Pg	M10																
	P2	24	Cr	24		F2	24	Cr	24	Leerlaufdrehmoment																					
	P3	24	Cr	24		2 x 1 Ø Y7	10	µm	10																						
	P4	24	Cr	24		2 x 4 Ø Y6	11	µm	11	Linie 1						0,2 Nm															
	T	14	Cr	14		2 x 5 Ø Y5	18	µm	18	Verdrehsteifigkeit (Nm/arcmin)						1	81,39														
	U	26	Cr	26		M H6	8 ^{+0,009} ₀	Cmm	8																						
2 x 1 Ø	Y3	M6x12	Pg	M6x12		m	0,05	Cmm	0,008	Radiale Steifigkeit (N/µm)						1	359														
	R	135 ^{+0,2} _{+0,1}	Cmm	135,192	A	N	47 ^{+0,1} _{-0,1}	Cmm	47,002																						
◎	r	0,1	Cmm	0,018		W	80 ^{+0,02} _{-0,02}	Cmm	80,013																						
						//	w	0,03	/A	Cmm	0,003																				
																ABTRIEBSRITZEL				Geräuschpegel											
																				L2484				@1600 rpm Eintrieb (dB(A))				62,5			
																Zahnweite (über 3 Zähne)															
																	G1	23,28 ⁰ _{-0,03}	Cmm	23,26											
	g1	0,021	Di	0,01																											

Datum: 16/12/2019

Von: C DE MIRANDA

Version: A

REDEX

ZI-BP79
F45210 FERRIERES
www.redex.fr

Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex.fr