

KRPX				Pagina	
Scheda di prestazione		RX183-007-D	1/2		
CLIENTE:	MECOF	RIF. ORDINE CLIENTE:	463 MECOF		
DISTRIBUTORE:	ANDANTEX S.r.l	ORDINE INTERNO:	214471		
DESIGNAZIONE:	KRPX3M1.31.3.H.28/38	NUMERO DI SERIE:	903991		
RIFERIMENTO:	RX134339-12	RIFERIMENTO DELLA FLANGIA MOTORE:	RX133903-01		

INTERFACCE E DIMENSIONI ESTERNE:

SN: 903991



General tolerance: Js13 Cmm Automatic / manual coordinate-measuring machine μm Micrometer Cr Calliper rule Di Dial indicator Pg Plug gauge

CASSA ESTERNA					CASSA ESTERNA					FLANGIA DEL MOTORE							
richiesta				misurata	richiesta				misurata	richiesta				misurata			
				B10941					75					C915			
	Y2	M8x15	Pg	M8x15		L1	75	Cr	75		Ø	B	180H6 ^{+0,025} ₀	μm	180,01		
Ø	S2	200 ^{+0,1} _{-0,1}	Cr	200		J	160	Cr	160		Ø	C	38F7 ^{+0,050} _{+0,025}	μm	38,05		
	A	389,5	μm	390,24		K	13	Cr	13			D	8	Cr	8,04		
	E	290	Cr	290	2 x 4Ø	Y4	M8x15	Pg	M8x15		Ø	S1	215	Cr	215		
	O	25	Cr	25		F1	50	Cr	50		Ø	Y1	M12	Pg	M12		
	P1	35	Cr	35		F2	25	Cr	25	Coppia in ingresso a vuoto							
	P2	35	Cr	35	2 x 1Ø	Y7	12	μm	12	linea 1		1 Nm					
	P3	35	Cr	35	2 x 4Ø	Y6	17,5	μm	17,5	Rigidità torsionale (Nm/arcmin)					1	473,03	
	P4	35	Cr	35	2 x 5Ø	Y5	26	μm	26	Rigidità radiale (N/μm)					1	1042	
	T	17	Cr	17		M H6	12 ^{+0,011} ₀	Cmm	12,01						Linea	Rigidità	
	U	32	Cr	32	⊥	m	0,05	Cmm	0,024								
2 x 1Ø	Y3	M8x15	Pg	M8x15		N	71,5 ^{+0,1} _{-0,1}	Cmm	71,55								
	R	226 ^{+0,2} _{+0,1}	Cmm	226,142	A	W	135 ^{+0,035} _{-0,035}	Cmm	135,02								
⊙	r	0,1	Cmm	0,032	//	w	0,03	/A	Cmm	0,006							

PIGNONE IN USCITA

L2680

Scostamento (su 3 denti)

G1

39,25⁰_{-0,03}

Cmm

39,235

↗

g1

0,022

Di

0,005

Date:

21/01/2020

Visa:

C DE MIRANDA

Version:

A

Le immagini dei prodotti sono a carattere puramente illustrativo.

REDEX

ZI-BP79
F45210 FERRIERES
www.redex.fr

Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex.fr

REDEX

ZI-BP79
F45210 FERRIERES
www.redex.fr

Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex.fr