

KRPX				Pagina	
Scheda di prestazione		RX183-007-D	1/2		
CLIENTE:	MECOF	RIF. ORDINE CLIENTE:	463 MECOF		
DISTRIBUTORE:	ANDANTEX S.r.l	ORDINE INTERNO:	214471		
DESIGNAZIONE:	KRPX3M1.31.3.H.28/38	NUMERO DI SERIE:	903992		
RIFERIMENTO:	RX134339-12	RIFERIMENTO DELLA FLANGIA MOTORE:	RX133903-01		

INTERFACCE E DIMENSIONI ESTERNE:

SN: 903992



General tolerance: Js13 Cmm Automatic / manual coordinate-measuring machine μm Micrometer Cr Calliper rule Di Dial indicator Pg Plug gauge

CASSA ESTERNA					CASSA ESTERNA					FLANGIA DEL MOTORE									
richiesta					misurata					richiesta					misurata				
					B10940										C917				
	Y2	M8x15	Pg	M8x15		L1	75	Cr	75		Ø	B	180H6 ^{+0,025} ₀	μm	180,01				
Ø	S2	200 ^{+0,1} _{-0,1}	Cr	200		L2	70	Cr	70		Ø	C	38F7 ^{+0,050} _{+0,025}	μm	38,04				
	A	389,5	μm	390,23		J	160	Cr	160			D	8	Cr	8,04				
	E	290	Cr	290	2 x 4Ø	Y4	M8x15	Pg	M8x15		Ø	S1	215	Cr	215				
	O	25	Cr	25		F1	50	Cr	50		Ø	Y1	M12	Pg	M12				
	P1	35	Cr	35		F2	25	Cr	25	Coppia in ingresso a vuoto									
	P2	35	Cr	35	2 x 1Ø	Y7	12	μm	12							linea 1			
	P3	35	Cr	35	2 x 4Ø	Y6	17,5	μm	17,5	Rigidità torsionale (Nm/arcmin)						1	473,03		
	P4	35	Cr	35	2 x 5Ø	Y5	26	μm	26							Rigidità radiale (N/μm)			
	T	17	Cr	17		M H6	12 ^{+0,011} ₀	Cmm	12,01	1									
	U	32	Cr	32	⊥	m	0,05	Cmm	0,008							1			
2 x 1Ø	Y3	M8x15 ^{+0,2} _{+0,1}	Pg	M8x15		N	71,5 ^{+0,1} _{-0,1}	Cmm	71,54	1									
	R	226 ^{+0,2} _{+0,1}	Cmm	226,14	A	W	135 ^{+0,035} _{-0,035}	Cmm	135,014							1			
⊙	r	0,1	Cmm	0,051	//	w	0,03	/A Cmm	0,004	1									

PIGNONE IN USCITA					Livello di rumore				
L2679					@1600 rpm entrata (dB(A))				
Scostamento (su 3 denti)									
	G1	39,25 ⁰ _{-0,03}	Cmm	39,235					
↗	g1	0,022	Di	0,01					

Date: 21/01/2020 Visa: C DE MIRANDA

Version: A

Le immagini dei prodotti sono a carattere puramente illustrativo.

REDEX

ZI-BP79
F45210 FERRIERES
www.redex.fr

Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex.fr

REDEX

ZI-BP79
F45210 FERRIERES
www.redex.fr

Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex.fr