

KRP		Page	
Scheda di prestazione		1/2	
CLIENTE:	PIETRO CARNAGHI	RIF. ORDINE CLIENTE:	469 PIETRO CARNAGHI
DISTRIBUTORE:	ANDANTEX S.r.l	ORDINE INTERNO:	214476
DESIGNAZIONE:	KRP4+R.31.4.H	NUMERO DI SERIE:	903999
RIFERIMENTO:	RX129176-12	RIFERIMENTO DELLA FLANGIA MOTORE:	RX129551-01

Per l'installazione, fare riferimento al manuale d'uso KRP (182/008)

OSSERVAZIONE SPECIFICA:

Le immagini dei prodotti sono a carattere puramente illustrativo.

KRP		Page	
Scheda di prestazione		2/2	
INTERFACCE E DIMENSIONI ESTERNE:		SN:	903999

General tolerance: Js13			Cmm	Automatic / manual coordinate-measuring machine		µm	Micrometer	Cr	Calliper rule	Di	Dial indicator	Pg	Plug gauge		
CASSA ESTERNA						PIGNONE IN USCITA					FLANGIA DEL MOTORE				
richiesta		misurata				richiesta		misurata				richiesta		misurata	
		C661						L1620				C310			
	E1	285h7 ⁰ _{-0,052}	µm	284,96	Scostamento (su 3 denti)						Ø	B	180 ^{+0,054} _{+0,014}	µm	180,3
	E2	285h7 ⁰ _{-0,052}	µm	284,95		G1	46,9 ⁰ _{-0,03}	Cmm	49,895		Ø	C	38 ^{+0,05} _{+0,025}	µm	38,05
n x H on PCD J		16 Ø14 on PCD 310	Cr	16 Ø14 on PCD 310	↗	g1	0,022	Di	0,008		D	8	Cr	8,11	
			Cr						Ø	S1	215	Cr	215,05		
	V	414,3	µm	414,12	Coppia in ingresso a vuoto						Ø	Y1	M12	Pg	M12
	L	141	µm	141,33	linea 1		2,5 Nm								
Ø	Q1	35 ^{+0,011} _{-0,005}	µm	35						Livello di rumore					
Ø	Q2	35 ^{+0,011} _{-0,005}	µm	35,002				Linea	Rigidità	@1300 rpm entrata (dB(A))			66,5		
					Rigidità torsionale (Nm/arcmin)		1	574,81							
					Rigidità radiale (N/µm)		1	1241							

Date: 05/12/2019

Visa: P VASLIER

Version: A