

KRP		Page	
Scheda di prestazione		1/2	
CLIENTE:	PIETRO CARNAGHI	RIF. ORDINE CLIENTE:	469 PIETRO CARNAGHI
DISTRIBUTORE:	ANDANTEX S.r.l	ORDINE INTERNO:	214476
DESIGNAZIONE:	KRP4+R.31.4.H	NUMERO DI SERIE:	904000
RIFERIMENTO:	RX129176-12	RIFERIMENTO DELLA FLANGIA MOTORE:	RX129551-01

Per l'installazione, fare riferimento al manuale d'uso KRP (182/008)

OSSERVAZIONE SPECIFICA:

Le immagini dei prodotti sono a carattere puramente illustrativo.

KRP		Page	
Scheda di prestazione		2/2	
INTERFACCE E DIMENSIONI ESTERNE:		SN:	904000

General tolerance: Js13			Cmm	Automatic / manual coordinate-measuring machine		µm	Micrometer		Cr	Calliper rule		Di	Dial indicator		Pg	Plug gauge	
CASSA ESTERNA						PIGNONE IN USCITA						FLANGIA DEL MOTORE					
richiesta			misurata			richiesta			misurata			richiesta			misurata		
			C660						L1636						B2968		
	E1	285h7 ⁰ _{-0,052}	µm	284,96		Scostamento (su 3 denti)						Ø	B	180 ^{+0,054} _{+0,014}	µm	180,02	
	E2	285h7 ⁰ _{-0,052}	µm	284,95			G1	46,9 ⁰ _{-0,03}	Cmm	46,89		Ø	C	38 ^{+0,05} _{+0,025}	µm	38,05	
n x H on PCD J		16 Ø14 on PCD 310	Cr	16 Ø14 on PCD 310		↗	g1	0,022	Di	0,015			D	8	Cr	8,11	
			Cr							Ø	S1	215	Cr	214,969			
	V	414,3	µm	414,14		Coppia in ingresso a vuoto						Ø	Y1	M12	Pg	M12	
	L	141	µm	141,11		linea 1			1,7 Nm			Livello di rumore					
Ø	Q1	35 ^{+0,011} _{-0,005}	µm	34,999								@1300 rpm entrata (dB(A))					
Ø	Q2	35 ^{+0,011} _{-0,005}	µm	34,995					Linea	Rigidità		66,0					
						Rigidità torsionale (Nm/arcmin)		1	574,81								
						Rigidità radiale (N/µm)		1	1263								

Date: 05/12/2019

Visa: P VASLIER

Version: A