

DRP

Seite

Prüfprotokoll

RX183/005-B

1/2

KUNDE:

HEYLIGENSTAEDT GmbH

BESTELLNUMMER:

5-9004354 HEYLIGENSTAEDT

VERTRETER:

REDEX AUFTRAGSNR:

214573

ARTIKEL:

DRP5+M.46.3.H.35/48

SERIENNR:

904020

ARTIKELNUMMER:

RX129286-13

REFERENZ DES MOTORFLANSCHES:

RX128583-01

Für die Montage, folgen Sie bitte unserem Dokument "User Manual DRP" (RX182/009)

BESONDERE ANMERKUNGEN:

Die Abbildungen der Produkte dienen nur zur Darstellung



ZI-BP79
F45210 FERRIERES
www.redex.fr

Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex.fr

DRP

Seite

Prüfprotokoll

RX183/005-B

2/2

ANSCHLÜSSE & AUSSENABMESSUNGEN:

SN:

904020

General tolerance: Js13 Cmm Automatic / manual coordinate-measuring machine µm Micrometer Cr Calliper rule Di Dial indicator Pg Plug gauge

GEHÄUSE					GEHÄUSE					MOTORFLANSCH				
Sollwert			Istwert		Sollwert			Istwert		Sollwert			Istwert	
			C2206											
	E	720 ^{0 -0,15 +0,3 -0,3}	Cmm	719,948		O1	50	Cr	50					
	G	920	Cmm	920,004		P11	105	Cr	105	Ø	B1	181	µm	180,88
						P12	105	Cr	105	Ø	C1	38 ^{+0,05 +0,025}	µm	38,04
//	g	0,055	Cmm	0,054		M	320 ^{+0,1 -0,1}	Cmm	319,956		D1	8	Cr	8,5
//	t	0,055	Cmm	0,001		O2	50	Cr	50	Ø	S1	215	Cr	215
//	u	0,04	Cmm	0,007		P21	105	Cr	105	Ø	Y1	M12	Pg	M12
//	v	0,055	Cmm	0,001		P22	105	Cr	105					
	W	180	Cmm	180,007	Ø	T	M30	Pg	M30	Ø	B2	181	µm	180,88
//	w	0,05	Cmm	0,001	ABTRIEBSRITZEL					Ø	C2	38 ^{+0,05 +0,025}	µm	38,05
	X	180	Cmm	180	Zahnrad 1			L3251			D2	8	Cr	8,5
//	x	0,05	Cmm	0,004	Zahnweite (über 3 Zähne)					Ø	S2	215	Cr	215
	H	360 ^{+0,045 -0,045}	Cmm	360,007		G1	62,97 ^{0 -0,05}	Cmm	62,945	Ø	Y2	M12	Pg	M12
//	h	0,03	Cmm	0,017	↗	g1	0,03	Di	0,01				Linie	Steifigkeit
	A1	442	Cmm	442,657	Zahnrad 2			L3250		Verdrehsteifigkeit (Nm/arcmin)	1	1076,47		
	L1	157	Cmm	157,157	Zahnweite (über 3 Zähne)						2	1076,47		
	A2	442	Cmm	442,651		G2	62,97 ^{0 -0,05}	Cmm	62,95	Radiale Steifigkeit (N/µm)	1	1313		
	L2	157	Cmm	157,127	↗	g2	0,03	Di	0,01		2	1505		
					Leerlaufdrehmoment					Geräuschpegel				
					Linie 1			1,5 Nm		@1000 rpm Eintrieb (dB(A))			62,5	
					Linie 2			1,5 Nm						