

KRP		Page
Scheda di prestazione	RX183-006-A	1/2
CLIENTE:	FPT	RIF. ORDINE CLIENTE: 621 FPT
DISTRIBUTORE:	ANDANTEX S.r.l	ORDINE INTERNO: 214646
DESIGNAZIONE:	KRP2M1.21.3.H.28/38	NUMERO DI SERIE: 904050
RIFERIMENTO:	RX133901-11	RIFERIMENTO DELLA FLANGIA MOTORE: RX133903-01

Per l'installazione, fare riferimento al manuale d'uso KRP (182/008)

OSSERVAZIONE SPECIFICA:

Le immagini dei prodotti sono a carattere puramente illustrativo.

KRP		Page
Scheda di prestazione	RX183-006-A	2/2
INTERFACCE E DIMENSIONI ESTERNE:		SN: 904050
		

General tolerance: Js13				Cmm		Automatic / manual coordinate-measuring machine		µm		Micrometer		Cr		Calliper rule		Di		Dial indicator		Pg		Plug gauge		
CASSA ESTERNA						PIGNONE IN USCITA						FLANGIA DEL MOTORE												
richiesta				misurata		richiesta				misurata		richiesta				misurata								
				C13						L2803						C6164								
		E1	212h7 ⁰ _{-0,046}		µm	211,975		Scostamento (su 4 denti)						Ø	B	180H6 ^{+0,025} ₀		µm	180,015					
		E2	200h7 ⁰ _{-0,046}		µm	199,96				G1	44,27 ⁰ _{-0,03}		Cmm	44,255				Ø	C	38F7 ^{+0,050} _{+0,025}		µm	38,03	
n x H on PCD J		12 Ø9 on PCD 233		Cr	12 Ø9 on PCD 233		↗		g1	0,022		Di	0,005				D	8		Cr	8,03			
				Cr								Ø			S1	215				Cr			215	
		A	288		µm	289,08		Coppia in ingresso a vuoto						Ø	Y1	M12		Pg	M12					
		L	94		µm	94,02		linea 1				0,5 Nm												
												Livello di rumore												
												Linea		Rigidità		@1600 rpm entrata (dB(A))				63,5				
		Rigidità torsionale (Nm/arcmin)				1		243,75																
		Rigidità radiale (N/µm)				1		640																