

KRP		Page	
Scheda di prestazione		1/2	
CLIENTE:	PIETRO CARNGHI	RIF. ORDINE CLIENTE:	679 PIETRO CARNGHI
DISTRIBUTORE:	ANDANTEX S.r.l	ORDINE INTERNO:	214710
DESIGNAZIONE:	KRP4+R.31.4.H	NUMERO DI SERIE:	904112
RIFERIMENTO:	RX129176-12	RIFERIMENTO DELLA FLANGIA MOTORE:	RX129551-03

Per l'installazione, fare riferimento al manuale d'uso KRP (182/008)

OSSERVAZIONE SPECIFICA:

Le immagini dei prodotti sono a carattere puramente illustrativo.

KRP		Page	
Scheda di prestazione		2/2	
INTERFACCE E DIMENSIONI ESTERNE:		SN:	904112

General tolerance: Js13			Cmm	Automatic / manual coordinate-measuring machine		µm	Micrometer		Cr	Calliper rule		Di	Dial indicator		Pg	Plug gauge	
CASSA ESTERNA						PIGNONE IN USCITA						FLANGIA DEL MOTORE					
		richiesta		misurata				richiesta		misurata				richiesta		misurata	
				C665						L1637						C4183	
	E1	285h7 ⁰ _{-0,052}	µm	284,97	Scostamento (su 3 denti)						Ø	B	114,3 ^{+0,047} _{+0,012}	µm	114,34		
	E2	285h7 ⁰ _{-0,052}	µm	284,965		G1	46,9 ⁰ _{-0,03}	Cmm	46,885	Ø	C	35 ^{+0,05} _{+0,025}	µm	35,05			
n x H on PCD J		16 Ø14 on PCD 310		Cr	16 Ø14 on	↗	g1	0,022	Di	0,01		D	18	Cr	18		
				Cr	PCD 310					Ø	S1	200	Pg	200			
	V	414,3	µm	414,265	Coppia in ingresso a vuoto						Ø	Y1	M12	Pg	M12		
	L	141	µm	141,21	linea 1		1,8 Nm										
Ø	Q1	35 ^{+0,011} _{-0,005}	µm	35							Livello di rumore						
Ø	Q2	35 ^{+0,011} _{-0,005}	µm	35,007			Linea	Rigidità		@1300 rpm entrata (dB(A))		67,5					
					Rigidità torsionale (Nm/arcmin)		1	574,81									
					Rigidità radiale (N/µm)		1	1318									

Date: 29/01/2020

Visa: C DE MIRANDA

Version: A