

KRP		Page
Fiche d'identité produit	RX183-006-A	1/2
CLIENT:	RGI FRANCE	REF. COMMANDE CLIENT: AFF-295-CDF-004 RGI
DISTRIBUTEUR:		COMMANDE INTERIEURE: 214757
DESIGNATION:	KRP1+M.17.3.S.22/32	NUMERO DE SERIE: 904164
REFERENCE:	RX134556-41	REFERENCE DE LA BRIDE MOTEUR: RX128707-05

Pour la mise en service de l'appareil, se référer au User Manual KRP (182/008)

REMARQUES SPECIFIQUES:

Les images des produits sont à caractère purement illustratif.

REDEX

ZI-BP79
F45210 FERRIERES
www.redex.fr

Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex.fr

KRP		Page
Fiche d'identité produit	RX183-006-A	2/2
INTERFACES ET DIMENSIONS EXTERIEURES:		SN: 904164
		

General tolerance: Js13				Cmm	Automatic / manual coordinate-measuring machine				µm	Micrometer		Cr	Calliper rule		Di	Dial indicator		Pg	Plug gauge	
CARTER					PIGNON SORTIE							BRIDE MOTEUR								
demandée					mesurée		demandée					mesurée		demandée					mesurée	
					C943							L4162								
		E1	152h7 ⁰ _{-0,04}	µm	151,98	Cote sur 3 dents							Ø	B	131	µm	130,95			
		E2	140h7 ⁰ _{-0,04}	µm	139,975		G1	23,28 ⁰ _{-0,03}	Cmm	23,27	Ø	C	32 ^{+0,05} _{+0,025}	µm	32,03					
n x H on PCD J		12 Ø6,5 on PCD 168	Cr	12 Ø6,5 on	↗	g1	0,021	Di	0,02		D	8	Cr	8,58						
			Cr	PCD 168					S1	165	Cr	165								
		A	219,5	µm	219,94	Couple d'entrée à vide					Ø	Y1	M10	Pg	M10					
		L	71	µm	70,73	Ligne 1					0,5 Nm									
										Niveau de bruit										
										Ligne	Rigidité	@1600 rpm en entrée (dB(A))							64,0	
						Rigidité torsionnelle (Nm/arcmin)	1	81,39												
						Rigidité radiale (N/µm)	1	350												