KRP - SAV - 10/04/2020 Page						KRP - SAV - 10/04/2020							
Fiche d'identité produit			RX183-006-A	1/2		Fiche d'identité produit					RX183-006-A	2/2	
CLIENT:	RGI FRANCE	REF. COMMANDE CLIENT:	AFF-2	96-CDF-079	INTERFACES E	T DIMENSION	IS EXTE	ERIEURES:			SN:	904191	
DISTRIBUTEUR:		COMMANDE INTERIEURE:	21510	8				4 x	Y on PCD S	B			
DESIGNATION:	KRP1+M.31.3.H.11/19	NUMERO DE SERIE:	90419	1					\$ D	G			
REFERENCE: RE205891-00 REFERENCE DE LA BRIDE MOTEUR:						n x H on PCD J ØE2 GI Norman A A A A A A A A A A A A A							
					Automotic / manual						D: 1 1	Do Di	
					General tolerance: Js13 Cmm Automatic / manual coordinate-measuring machine					Calliper rule	Di Dial indicator Pg Plug gauge BRIDE MOTEUR		
Pour la mise en service de l'appareil, se référer au User Manual KRP (182/008)				dema			esurée 8785	demandée	mesurée L2723	demandée	mesurée		
					E1 E2 n x H on PCD J A	152h7 ⁰ _{-0,04} 140h7 ⁰ _{-0,04} 12 Ø6,5 on PCD 168 182,5	μm μm Cr 12 Cr F	151,96 139,98	Cote sur 3 den G1 23,28 0,03 f g1 0,021 Couple d'entrée à Ligne 1	Cmm 23,27 Di 0,02	Ø B Ø C D D Ø S1 Ø Y1	μm μm Cr Cr Pg	
						/ 1	μm	70,79	Lighto 1	0,2 11111	Niveau d	e bruit	
									Ligne	Rigidité	@1600 rpm en entrée (dl	B(A)) 65,0	
REMARQUES SPECIFIC	NUES:								Rigidité torsionnelle (Nm/arcmin) 1	81,39			
									Rigidité radiale (N/µm)	412			
Les images des produits s	sont à caractère purement illustratif.	ZI-BP79 F45210 FERRIERES www.redex.fr	Tel: +33 2 38 9 Fax: +33 2 38 9 Email: info@r	94 42 99	Date: 08/04/2 Version: A	2020				MIRANDA	Tel: +33 2 38 94 42 00 Fax: +33 2 38 94 42 9 Email: info@redex.fr	9	