

KRP

Fiche d'identité produit

RX183-006-A

1/2

CLIENT: RGI FRANCE

REF. COMMANDE CLIENT: AFF-286-CDF-005 RGI

DISTRIBUTEUR:

COMMANDE INTERIEURE: 214764

DESIGNATION: KRP2+M.31.3.S.28/38

NUMERO DE SERIE: 904222

REFERENCE: RX129987-12

REFERENCE DE LA BRIDE MOTEUR: RX128581-01

Page

2/2

INTERFACES ET DIMENSIONS EXTERIEURES:

SN: 904222

Technical drawing of the KRP2+M.31.3.S.28/38 motor assembly. The drawing shows a cross-section of the motor with various dimensions labeled: ϕB , ϕC , $\phi E1$, $\phi E2$, $\phi G1$, A , L , D , $4 \times Y$ on PCD S, $n \times H$ on PCD J, and $g1$. A gear symbol is shown below the main drawing.

General tolerance: Js13

Cmm

Automatic / manual coordinate-measuring machine

μm

Micrometer

Cr

Calliper rule

Di

Dial indicator

Pg

Plug gauge

CARTER

PIGNON SORTIE

BRIDE MOTEUR

demandée		mesurée		demandée		mesurée		demandée		mesurée				
		C2227				N796								
E1	212h7 ⁰ _{-0,046} μm	211,975	Cote sur 4 dents				ϕ	B	181	μm	181			
E2	200h7 ⁰ _{-0,046} μm	199,975	$\nearrow$	G1	44,27 ⁰ _{-0,03} Cmm	44,255	ϕ	C	38 ^{+0,05} _{+0,025} μm	38,05				
n x H on PCD J		12 $\phi 9$ on PCD 233	Cr	12 $\phi 9$ on PCD 233	Cr	0,022	Di	0,01	D	8	Cr	8,5		
A		288	μm	288,64	Couple d'entrée à vide				ϕ	S1	215	Cr	215	
L		94	μm	94,17	Ligne 1				0,5 Nm	ϕ	Y1	M12	Pg	M12

Niveau de bruit

@1600 rpm en entrée (dB(A))

68,0

Rigidité torsionnelle (Nm/arcmin)

1

243,75

Rigidité radiale (N/ μm)

1

590

REMARQUES SPECIFIQUES:

Date: 12/03/2020

Visa: C DE MIRANDA

Version: A

Les images des produits sont à caractère purement illustratif.

REDEX

ZI-BP79
F45210 FERRIERES
www.redex.fr

Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex.fr

REDEX

ZI-BP79
F45210 FERRIERES
www.redex.fr

Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex.fr