

KRP		Page
Scheda di prestazione	RX183-006-A	1/2
CLIENTE:	ALESAMONTI	RIF. ORDINE CLIENTE: 22 ALESAMONTI
DISTRIBUTORE:	ANDANTEX S.r.l	ORDINE INTERNO: 214906
DESIGNAZIONE:	KRP2+R.31.4.H	NUMERO DI SERIE: 904223
RIFERIMENTO:	RX128908-12	RIFERIMENTO DELLA FLANGIA MOTORE: RX129506-02

Per l'installazione, fare riferimento al manuale d'uso KRP (182/008)

OSSERVAZIONE SPECIFICA:

Le immagini dei prodotti sono a carattere puramente illustrativo.

KRP		Page
Scheda di prestazione	RX183-006-A	2/2
INTERFACCE E DIMENSIONI ESTERNE:		SN: 904223

General tolerance: Js13			Cmm	Automatic / manual coordinate-measuring machine		µm	Micrometer		Cr	Calliper rule		Di	Dial indicator		Pg	Plug gauge	
CASSA ESTERNA						PIGNONE IN USCITA						FLANGIA DEL MOTORE					
richiesta			misurata			richiesta			misurata			richiesta			misurata		
			D405						L3745						A7765		
	E1	212h7 ⁰ _{-0,046}	µm	211,97		Scostamento (su 4 denti)						Ø	B	130 ^{+0,054} _{+0,014}	µm	130,025	
	E2	200h7 ⁰ _{-0,046}	µm	199,965			G1	44,27 ⁰ _{-0,03}	Cmm	44,26		Ø	C	32 ^{+0,05} _{+0,025}	µm	32,03	
n x H on PCD J		12 Ø9 on PCD 233	Cr	12 Ø9 on PCD 233		↗	g1	0,022	Di	0,015			D	8	Cr	8,1	
			Cr									Ø	S1	165	Cr	164,97	
	V	289	µm	289,33		Coppia in ingresso a vuoto						Ø	Y1	M10	Pg	M10	
	L	94	µm	93,83		linea 1			0,5 Nm								
Ø	Q1	25 ^{+0,009} _{-0,004}	µm	25,009								Livello di rumore					
Ø	Q2	25 ^{+0,009} _{-0,004}	µm	25					Linea	Rigidità		@1600 rpm entrata (dB(A))			66,0		
						Rigidità torsionale (Nm/arcmin)		1	243,75								
						Rigidità radiale (N/µm)		1	583								

Date: 18/03/2020

Visa: P VASLIER

Version: A