

KRPX		Pagina
Scheda di prestazione	RX183-007-D	1/2
CLIENTE:	INNSE BERARDI	RIF. ORDINE CLIENTE: 21 INNSE BERARDI
DISTRIBUTORE:	ANDANTEX S.r.l	ORDINE INTERNO: 214909
DESIGNAZIONE:	KRPX3+M.61.3.H.28/38	NUMERO DI SERIE: 904276
RIFERIMENTO:	RX131507-32	RIFERIMENTO DELLA FLANGIA MOTORE: RX128581-01

Per l'installazione, fare riferimento al manuale d'uso KRPX (182/010)

OSSERVAZIONE SPECIFICA:

Le immagini dei prodotti sono a carattere puramente illustrativo.

KRPX		Pagina
Scheda di prestazione	RX183-007-D	2/2
INTERFACCE E DIMENSIONI ESTERNE:		SN: 904276

General tolerance: Js13			Cmm	Automatic / manual coordinate-measuring machine		µm	Micrometer		Cr	Calliper rule		Di	Dial indicator		Pg	Plug gauge	
CASSA ESTERNA						CASSA ESTERNA						FLANGIA DEL MOTORE					
		richiesta		misurata				richiesta		misurata				richiesta		misurata	
				C838				L1		75		Cr		75			
	Y2	M8x15	Pg	M8x15		L2	70	Cr	70		Ø	B	181	µm	180,96		
Ø	S2	200 ^{+0,1 -0,1}	Cr	200		J	160	Cr	160		Ø	C	38 ^{+0,05 +0,025}	µm	38,03		
	A	389,5	µm	389,57		K	13	Cr	13			D	8	Cr	8,49		
	E	290	Cr	290	2 x 4Ø	Y4	M8x15	Pg	M8x15		Ø	S1	215	Cr	215		
	O	25	Cr	25		F1	50	Cr	50		Ø	Y1	M12	Pg	M12		
	P1	35	Cr	35		F2	25	Cr	25								
	P2	35	Cr	35	2 x 1Ø	Y7	12	µm	12	Coppia in ingresso a vuoto							
	P3	35	Cr	35	2 x 4Ø	Y6	17,5	µm	17,5		linea 1						
	P4	35	Cr	35	2 x 5Ø	Y5	26	µm	26								
	T	17	Cr	17		M H6	12 ^{+0,011 0}	Cmm	12,008					Linea	Rigidità		
	U	32	Cr	32	⊥	m	0,05	Cmm	0,012	Rigidità torsionale (Nm/arcmin)	1	473,03					
2 x 1Ø	Y3	M8x15	Pg	M8x15		N	71,5 ^{+0,1 -0,1}	Cmm	71,523								
	R	226 ^{+0,2 +0,1}	Cmm	226,14	A	W	135 ^{+0,035 -0,035}	Cmm	135,016	Rigidità radiale (N/µm)	1	1073					
⊙	r	0,1	Cmm	0,011	//	w	0,03 /A	Cmm	0,008								

PIGNONE IN USCITA				Livello di rumore	
L4136				@1600 rpm entrata (dB(A))	62,0
Scostamento (su 3 denti)					
	G1	39,25 0 -0,03	Cmm	39,23	
↗	g1	0,022	Di	0,01	

Date: 23/04/2020

Visa: P VASLIER

Version: A