

KRPX

Scheda di prestazione

RX183-007-D

1/2

CLIENTE:INNSE BERARDI

RIF. ORDINE CLIENTE:21 INNSE BERARDI

DISTRIBUTORE:ANDANTEX S.r.l

ORDINE INTERNO:214909

DESIGNAZIONE:KRPX3+M.61.3.H.28/38

NUMERO DI SERIE:904278

RIFERIMENTO:RX131507-32

RIFERIMENTO DELLA FLANGIA MOTORE:RX128581-01

Pagina

2/2

INTERFACCE E DIMENSIONI ESTERNE:

SN:904278



General tolerance: Js13

Cmm

Automatic / manual coordinate-measuring machine

µm

Micrometer

Cr

Calliper rule

Di

Dial indicator

Pg

Plug gauge

Per l'installazione, fare riferimento al manuale d'uso KRPX (182/010)

OSSERVAZIONE SPECIFICA:

CASSA ESTERNA				CASSA ESTERNA				FLANGIA DEL MOTORE								
richiesta				misurata				richiesta				misurata				
				C839												
	Y2	M8x15	Pg	M8x15		L1	75	Cr	75		Ø	B	181	µm	180,98	
Ø	S2	200 ^{+0,1} _{-0,1}	Cr	200		J	160	Cr	160		Ø	C	38 ^{+0,05} _{+0,025}	µm	38,035	
	A	389,5	µm	389,61		K	13	Cr	13			D	8	Cr	8,49	
	E	290	Cr	290	2 x 4Ø	Y4	M8x15	Pg	M8x15		Ø	S1	215	Cr	215	
	O	25	Cr	25		F1	50	Cr	50		Ø	Y1	M12	Pg	M12	
	P1	35	Cr	35		F2	25	Cr	25	Coppia in ingresso a vuoto						
	P2	35	Cr	35	2 x 1Ø	Y7	12	µm	12	linea 11 Nm						
	P3	35	Cr	35	2 x 4Ø	Y6	17,5	µm	17,5							
	P4	35	Cr	35	2 x 5Ø	Y5	26	µm	26							
	T	17	Cr	17		M H6	12 ^{+0,011} ₀	Cmm	12,009							
	U	32	Cr	32	⊥	m	0,05	Cmm	0,016							
2 x 1Ø	Y3	M8x15	Pg	M8x15		N	71,5 ^{+0,1} _{-0,1}	Cmm	71,513	Rigidità torsionale (Nm/arcmin)1473,03						
	R	226 ^{+0,2} _{+0,1}	Cmm	226,137	A	W	135 ^{+0,035} _{-0,035}	Cmm	135,016	Rigidità radiale (N/µm)11069						
⊙	r	0,1	Cmm	0,016	//	w	0,03	/A	Cmm	0,004						

PIGNONE IN USCITA

L4124

Scostamento (su 3 denti)

G139,25⁰_{-0,03}Cmm39,245

g10,022Di0,015

Date:23/04/2020

Visa:P VASLIER

Version:A

Le immagini dei prodotti sono a carattere puramente illustrativo.

REDEX

ZI-BP79
F45210 FERRIERES
www.redex.fr

Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex.fr

REDEX

ZI-BP79
F45210 FERRIERES
www.redex.fr

Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex.fr