

| KRPX                                                                   |  |  |  | Pagina                                                                              |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| Scheda di prestazione                                                  |  |  |  | RX183-007-D                                                                         |  |  |  |
| 1/2                                                                    |  |  |  |                                                                                     |  |  |  |
| CLIENTE: INNSE BERARDI RIF. ORDINE CLIENTE: 21 INNSE BERARDI           |  |  |  | INTERFACCE E DIMENSIONI ESTERNE: SN: 904280                                         |  |  |  |
| DISTRIBUTORE: ANDANTEX S.r.l. ORDINE INTERNO: 214909                   |  |  |  |  |  |  |  |
| DESIGNAZIONE: KRPX3+M.61.3.H.28/38 NUMERO DI SERIE: 904280             |  |  |  |                                                                                     |  |  |  |
| RIFERIMENTO: RX131507-32 RIFERIMENTO DELLA FLANGIA MOTORE: RX128581-01 |  |  |  |                                                                                     |  |  |  |
| Per l'installazione, fare riferimento al manuale d'uso KRPX (182/010)  |  |  |  | General tolerance: Js13                                                             |  |  |  |
|                                                                        |  |  |  | Cmm Automatic / manual coordinate-measuring machine                                 |  |  |  |
|                                                                        |  |  |  | µm Micrometer Cr Calliper rule Di Dial indicator Pg Plug gauge                      |  |  |  |
| OSSERVAZIONE SPECIFICA:                                                |  |  |  | CASSA ESTERNA                                                                       |  |  |  |
|                                                                        |  |  |  | CASSA ESTERNA                                                                       |  |  |  |
|                                                                        |  |  |  | FLANGIA DEL MOTORE                                                                  |  |  |  |
|                                                                        |  |  |  | Coppia in ingresso a vuoto                                                          |  |  |  |
|                                                                        |  |  |  | linea 1 1 Nm                                                                        |  |  |  |
|                                                                        |  |  |  | Rigidità torsionale (Nm/arcmin) 1 473,03                                            |  |  |  |
|                                                                        |  |  |  | Rigidità radiale (N/µm) 1 974                                                       |  |  |  |
|                                                                        |  |  |  | PIGNONE IN USCITA                                                                   |  |  |  |
|                                                                        |  |  |  | Livello di rumore                                                                   |  |  |  |
|                                                                        |  |  |  | @1600 rpm entrata (dB(A)) 65,0                                                      |  |  |  |
|                                                                        |  |  |  | Scostamento (su 3 denti)                                                            |  |  |  |
|                                                                        |  |  |  | G1 39,25 0 -0,03 Cmm 39,245                                                         |  |  |  |
|                                                                        |  |  |  | g1 0,022 Di 0,02                                                                    |  |  |  |
|                                                                        |  |  |  | Date: 23/04/2020 Visa: P VASLIER                                                    |  |  |  |
|                                                                        |  |  |  | Version: A                                                                          |  |  |  |
| Le immagini dei prodotti sono a carattere puramente illustrativo.      |  |  |  |                                                                                     |  |  |  |
| REDEX                                                                  |  |  |  | REDEX                                                                               |  |  |  |
| ZI-BP79 F45210 FERRIERES www.redex.fr                                  |  |  |  | ZI-BP79 F45210 FERRIERES www.redex.fr                                               |  |  |  |
| Tel: +33 2 38 94 42 00 Fax: +33 2 38 94 42 99 Email: info@redex.fr     |  |  |  | Tel: +33 2 38 94 42 00 Fax: +33 2 38 94 42 99 Email: info@redex.fr                  |  |  |  |