

KRPX		Pagina
Scheda di prestazione	RX183-007-D	1/2
CLIENTE:	INNSE BERARDI	RIF. ORDINE CLIENTE: 21 INNSE BERARDI
DISTRIBUTORE:	ANDANTEX S.r.l	ORDINE INTERNO: 214909
DESIGNAZIONE:	KRPX3+M.61.3.H.28/38	NUMERO DI SERIE: 904282
RIFERIMENTO:	RX131507-32	RIFERIMENTO DELLA FLANGIA MOTORE: RX128581-01

Per l'installazione, fare riferimento al manuale d'uso KRPX (182/010)

OSSERVAZIONE SPECIFICA:

Le immagini dei prodotti sono a carattere puramente illustrativo.

KRPX		Pagina
Scheda di prestazione	RX183-007-D	2/2
INTERFACCE E DIMENSIONI ESTERNE:		SN: 904282

General tolerance: Js13	Cmm	Automatic / manual coordinate-measuring machine	µm	Micrometer	Cr	Calliper rule	Di	Dial indicator	Pg	Plug gauge
-------------------------	-----	--	----	------------	----	---------------	----	----------------	----	------------

CASSA ESTERNA					CASSA ESTERNA					FLANGIA DEL MOTORE						
richiesta			misurata		richiesta			misurata		richiesta			misurata			
			B7332			L1	75	Cr	75							
	Y2	M8x15	Pg	M8x15		L2	70	Cr	70	Ø	B	181	µm	180,96		
Ø	S2	200 ^{+0,1 -0,1}	Cr	200		J	160	Cr	160	Ø	C	38 ^{+0,05 +0,025}	µm	38,04		
	A	389,5	µm	389,59		K	13	Cr	13		D	8	Cr	8,5		
	E	290	Cr	290	2 x 4Ø	Y4	M8x15	Pg	M8x15	Ø	S1	215	Cr	215		
	O	25	Cr	25		F1	50	Cr	50	Ø	Y1	M12	Pg	M12		
	P1	35	Cr	35		F2	25	Cr	25	Coppia in ingresso a vuoto						
	P2	35	Cr	35	2 x 1Ø	Y7	12	µm	12							
	P3	35	Cr	35	2 x 4Ø	Y6	17,5	µm	17,5	linea 1			1 Nm			
	P4	35	Cr	35	2 x 5Ø	Y5	26	µm	26	Linea					Rigidità	
	T	17	Cr	17		M H6	12 ^{+0,011 0}	Cmm	12,011							
	U	32	Cr	32	⊥	m	0,05	Cmm	0,01	Rigidità torsionale (Nm/arcmin)			1	473,03		
2 x 1Ø	Y3	M8x15	Pg	M8x15		N	71,5 ^{+0,1 -0,1}	Cmm	71,504							
	R	226 ^{+0,2 +0,1}	Cmm	226,144	A		W	135 ^{+0,035 -0,035}	Cmm	135,017	Rigidità radiale (N/µm)			1	960	
⊙	r	0,1	Cmm	0,03		//	w	0,03	/A	Cmm				0,001		

PIGNONE IN USCITA						Livello di rumore		
					L4125		@1600 rpm entrata (dB(A))	61,0
Scostamento (su 3 denti)								
		G1	39,25 ⁰ _{-0,03}	Cmm	39,24			
	↗	g1	0,022	Di	0,01			

Date: 23/04/2020

Visa: P VASLIER

Version: A