

KRP

Scheda di prestazione

RX183-006-A

1/2

CLIENTE:

FONDERIA SAN POSSIDONIA

RIF. ORDINE CLIENTE:

817 FONDERIA SAN POSSIDONIA

DISTRIBUTORE:

ANDANTEX S.r.l

ORDINE INTERNO:

214874

DESIGNAZIONE:

KRP1+M.7.3.H.28/38

NUMERO DI SERIE:

904288

RIFERIMENTO:

RX129833-02

RIFERIMENTO DELLA FLANGIA MOTORE:

RX129461-01

Page

2/2

INTERFACCIE E DIMENSIONI ESTERNE:

SN:

904288

Technical drawing of the KRP1+M.7.3.H.28/38 pump assembly. The drawing shows a cross-section of the pump body with various dimensions labeled: 4 x Y on PCD S, Ø B, Ø C, D, A, L, Ø E1, n x H on PCD J, Ø E2, G1, and g1. A gear is shown at the bottom with a tolerance of g1.

General tolerance: Js13

Cmm

Automatic / manual coordinate-measuring machine

µm

Micrometer

Cr

Calliper rule

Di

Dial indicator

Pg

Plug gauge

CASSA ESTERNA

PIGNONE IN USCITA

FLANGIA DEL MOTORE

richiesta		misurata		richiesta		misurata		richiesta		misurata	
		C942				L2709					
E1	152h7 ⁰ _{-0,04} µm	151,985	Scostamento (su 3 denti)				Ø	B	131	131,07 µm	
E2	140h7 ⁰ _{-0,04} µm	139,99	G1	23,28 ⁰ _{-0,03} Cmm	23,27	Ø	C	32 ^{+0,05} _{+0,025} µm	32,05		
n x H on PCD J	12 Ø6,5 on PCD 168 Cr	12 Ø6,5 on PCD 168 Cr	g1	0,021	Di	0,02	Ø	D	5	5,52 Cr	
A	202 µm	202,92	Coppia in ingresso a vuoto				Ø	S1	165	165 Cr	
L	71 µm	70,81	linea 1				Ø	Y1	M10	M10 Pg	

Livello di rumore

@1600 rpm entrata (dB(A))

64,0

Rigidità torsionale (Nm/arcmin)

1

81,39

Rigidità radiale (N/µm)

1

320

Per l'installazione, fare riferimento al manuale d'uso KRP (182/008)

OSSERVAZIONE SPECIFICA:

Date:

15/04/2020

Visa:

P VASLIER

Version:

A

Le immagini dei prodotti sono a carattere puramente illustrativo.

REDEX

ZI-BP79

F45210 FERRIERES

www.redex.fr

Tel: +33 2 38 94 42 00

Fax: +33 2 38 94 42 99

Email: info@redex.fr

REDEX

ZI-BP79

F45210 FERRIERES

www.redex.fr

Tel: +33 2 38 94 42 00

Fax: +33 2 38 94 42 99

Email: info@redex.fr