

KRP

Scheda di prestazione

RX183-006-A

1/2

CLIENTE:

INNSE BERARDI

RIF. ORDINE CLIENTE:

78 INNSE BERARDI

DISTRIBUTORE:

ANDANTEX S.r.l

ORDINE INTERNO:

214957

DESIGNAZIONE:

KRP4+M.61.3.H.35/48

NUMERO DI SERIE:

904298

RIFERIMENTO:

RX128414-32

RIFERIMENTO DELLA FLANGIA MOTORE:

RX128583-01

Page

2/2

INTERFACCE E DIMENSIONI ESTERNE:

SN:

904298

Technical drawing of the KRP4+M.61.3.H.35/48 pump assembly. The drawing shows a cross-section of the pump body with dimensions and tolerances. Key dimensions include: 4 x Y on PCD S, Ø B, Ø C, D, A, L, Ø E1, n x H on PCD J, Ø E2, G1, and g1. The drawing also shows a detail of the gear with a tolerance of g1.

General tolerance: Js13

Cmm

Automatic / manual coordinate-measuring machine

µm

Micrometer

Cr

Calliper rule

Di

Dial indicator

Pg

Plug gauge

CASSA ESTERNA

richiesta

misurata

C2325

E1

285h7⁰_{-0,052}

µm

284,985

E2

285h7⁰_{-0,052}

µm

284,985

n x H on PCD J

16 Ø14 on PCD 310

Cr

16 Ø14 on PCD 310

A

373,5

µm

374,24

L

141

µm

140,91

PIGNONE IN USCITA

richiesta

misurata

L3271

Scostamento (su 3 denti)

G1

46,9⁰_{-0,03}

Cmm

46,88

g1

0,022

Di

0,02

Coppia in ingresso a vuoto

linea 1

1,5 Nm

FLANGIA DEL MOTORE

richiesta

misurata

Ø

B

181

µm

180,94

Ø

C

38^{+0,05}_{+0,025}

µm

38,035

Ø

D

8

Cr

8,47

Ø

S1

215

Cr

215

Ø

Y1

M12

Pg

M12

Livello di rumore

@1300 rpm entrata (dB(A))

65,5

Rigidità torsionale (Nm/arcmin)

1

574,81

Rigidità radiale (N/µm)

1

1003

OSSERVAZIONE SPECIFICA:

Date:

21/04/2020

Visa:

P VASLIER

Version:

A

Le immagini dei prodotti sono a carattere puramente illustrativo.

REDEX

ZI-BP79

F45210 FERRIERES

www.redex.fr

Tel: +33 2 38 94 42 00

Fax: +33 2 38 94 42 99

Email: info@redex.fr

REDEX

ZI-BP79

F45210 FERRIERES

www.redex.fr

Tel: +33 2 38 94 42 00

Fax: +33 2 38 94 42 99

Email: info@redex.fr