

KRP		Page	
Scheda di prestazione		RX183-006-A	
CLIENTE:		RIF. ORDINE CLIENTE:	
DISTRIBUTORE:		ORDINE INTERNO:	
DESIGNAZIONE:		NUMERO DI SERIE:	
RIFERIMENTO:		RIFERIMENTO DELLA FLANGIA MOTORE:	

PAMA PMS PROJECT	84 PAMA PMS PROJECT
ANDANTEX S.r.l	214963
KRP2+R.31.4.H	904303
RX128908-12	RX129627-01

Per l'installazione, fare riferimento al manuale d'uso KRP (182/008)

OSSERVAZIONE SPECIFICA:

Le immagini dei prodotti sono a carattere puramente illustrativo.

REDEX

ZI-BP79
F45210 FERRIERES
www.redex.fr

Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex.fr

KRP		Page
Scheda di prestazione		RX183-006-A
INTERFACCE E DIMENSIONI ESTERNE:		SN: 904303

Technical drawing of the KRP unit showing front and side views with dimensions:

- $\phi Q1$, $\phi Q2$: Dimensions of the top mounting flange.
- V : Total height of the unit.
- L : Height of the main body.
- $\phi E1$, $\phi E2$: Dimensions of the main body flange.
- $n \times H$ on PCD J : Dimensions of the main body flange holes.
- $G1$: Dimension of the gear teeth.
- $g1$: Dimension of the gear teeth (profile).
- ϕC , ϕB : Dimensions of the side mounting flange.
- D : Dimension of the side mounting flange.
- $4 \times Y$ on PCD S : Dimensions of the side mounting flange holes.

General tolerance: Js13			Cmm	Automatic / manual coordinate-measuring machine			µm	Micrometer		Cr	Calliper rule		Di	Dial indicator		Pg	Plug gauge			
CASSA ESTERNA							PIGNONE IN USCITA							FLANGIA DEL MOTORE						
		richiesta			misurata				richiesta			misurata				richiesta			misurata	
					C2247							L3712							C4171	
		E1	212h7 ⁰ _{-0,046}	µm	211,97	Scostamento (su 4 denti)							Ø	B	180 ^{+0,054} _{+0,014}	µm	180,025			
		E2	200h7 ⁰ _{-0,046}	µm	199,975		G1	44,27 ⁰ _{-0,03}	Cmm	44,255	Ø	C	38 ^{+0,05} _{+0,025}	µm	38,04					
n x H on PCD J		12 Ø9 on PCD 233		Cr	12 Ø9 on PCD 233	↗	g1	0,022	Di	0,005		D	8	Cr	8,09					
				Cr						Ø	S1	215	Cr	215						
	V	289	µm	289,28	Coppia in ingresso a vuoto							Ø	Y1	M12	Pg	M12				
	L	94	µm	94,02	linea 1			1,3 Nm												
Ø	Q1	25 ^{+0,009} _{-0,004}	µm	25,005								Livello di rumore								
Ø	Q2	25 ^{+0,009} _{-0,004}	µm	25,005				Linea	Rigidità		@1600 rpm entrata (dB(A))			66,0						
						Rigidità torsionale (Nm/arcmin)		1	243,75											
						Rigidità radiale (N/µm)		1	564											

Date: 18/06/2020

Visa: P VASLIER

Version: A

REDEX

ZI-BP79
F45210 FERRIERES
www.redex.fr

Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex.fr