

KRP		Page	
Scheda di prestazione		RX183-006-A	
CLIENTE:		84 PAMA PMS PROJECT	
DISTRIBUTORE:		214963	
DESIGNAZIONE:		904305	
RIFERIMENTO:		RX129474-03	

Per l'installazione, fare riferimento al manuale d'uso KRP (182/008)

OSSERVAZIONE SPECIFICA:

Le immagini dei prodotti sono a carattere puramente illustrativo.

KRP		Page
Scheda di prestazione		RX183-006-A
INTERFACCE E DIMENSIONI ESTERNE:		SN: 904305

Technical drawing of the KRP unit showing front and side views with dimensions:

- $\phi Q1$, $\phi Q2$: Dimensions of the top flange.
- V , L : Vertical dimensions of the main body.
- $\phi E1$, $\phi E2$: Dimensions of the mounting flange.
- $n \times H$ on PCD J : Dimensions of the mounting holes.
- ϕC , ϕB : Dimensions of the internal components.
- D : Dimension of the top flange.
- $4 \times Y$ on PCD S : Dimensions of the mounting holes.
- $G1$, $g1$: Dimensions of the gear.

General tolerance: Js13			Cmm	Automatic / manual coordinate-measuring machine			µm	Micrometer		Cr	Calliper rule		Di	Dial indicator		Pg	Plug gauge			
CASSA ESTERNA							PIGNONE IN USCITA							FLANGIA DEL MOTORE						
		richiesta			misurata				richiesta			misurata				richiesta			misurata	
					C42							L4133				B8702				
	E1	255h7 ⁰ _{-0,052}	µm	254,975	Scostamento (su 3 denti)							Ø	B	180 ^{+0,054} _{+0,014}	µm	180,021				
	E2	255h7 ⁰ _{-0,052}	µm	254,99		G1	39,25 ⁰ _{-0,03}	Cmm	39,24	Di	0,015	Ø	C	38 ^{+0,05} _{+0,025}	µm	38,025				
n x H on PCD J		16 Ø13,5 on PCD 280	Cr	16 Ø13,5 on	↗	g1	0,022	Di	0,015					D	8	Cr	8,09			
			Cr	PCD 280									Ø	S1	215	Cr	215			
	V	337	µm	337,32	Coppia in ingresso a vuoto							Ø	Y1	M12	Pg	M12				
	L	121	µm	120,96	linea 1			2 Nm												
Ø	Q1	30 ^{+0,009} _{-0,004}	µm	29,996								Livello di rumore								
Ø	Q2	30 ^{+0,009} _{-0,004}	µm	29,996				Linea	Rigidità		@1600 rpm entrata (dB(A))			67,0						
					Rigidità torsionale (Nm/arcmin)		1	473,03												
					Rigidità radiale (N/µm)		1	1160												

Date: 14/05/2020

Visa: C DE MIRANDA

Version: A