

KRP		Page	
Scheda di prestazione		1/2	
CLIENTE:	IMT INTERMATO	RIF. ORDINE CLIENTE:	121 IMT INTERMATO
DISTRIBUTORE:	ANDANTEX S.r.l	ORDINE INTERNO:	214991
DESIGNAZIONE:	KRP3+R.31.4.H	NUMERO DI SERIE:	904370
RIFERIMENTO:	RX128565-12	RIFERIMENTO DELLA FLANGIA MOTORE:	RX129474-03

Per l'installazione, fare riferimento al manuale d'uso KRP (182/008)

OSSERVAZIONE SPECIFICA:

Le immagini dei prodotti sono a carattere puramente illustrativo.

KRP		Page	
Scheda di prestazione		2/2	
INTERFACCE E DIMENSIONI ESTERNE:		SN:	904370

General tolerance: Js13			Cmm	Automatic / manual coordinate-measuring machine			µm	Micrometer		Cr	Calliper rule		Di	Dial indicator		Pg	Plug gauge			
CASSA ESTERNA							PIGNONE IN USCITA							FLANGIA DEL MOTORE						
		richiesta			misurata				richiesta			misurata				richiesta			misurata	
					C1080							L3669							B8717	
		E1	255h7 ⁰ _{-0,052}	µm	254,955		Scostamento (su 3 denti)							Ø	B	180 ^{+0,054} _{+0,014}	µm	180,04		
		E2	255h7 ⁰ _{-0,052}	µm	254,96			G1	39,25 ⁰ _{-0,03}	Cmm	39,235		Ø	C	38 ^{+0,05} _{+0,025}	µm	38,04			
n x H on PCD J		16 Ø13,5 on PCD 280		Cr	16 Ø13,5 on PCD 280		↗	g1	0,022	Di	0,01			D	8	Cr	8,08			
				Cr									S1	215	Pg	215				
		V	337	µm	337,35		Coppia in ingresso a vuoto							Ø	Y1	M12	Pg	M12		
		L	121	µm	121,16		linea 1			1 Nm										
Ø	Q1	30 ^{+0,009} _{-0,004}	µm	30									Livello di rumore							
Ø	Q2	30 ^{+0,009} _{-0,004}	µm	30					Linea	Rigidità		@1600 rpm entrata (dB(A))			67,5					
							Rigidità torsionale (Nm/arcmin)		1	473,03										
							Rigidità radiale (N/µm)		1	1111										

Date: 16/04/2020

Visa: C DE MIRANDA

Version: A