

KRP

Ficha de resultado

RX183-006-A

Page1/2

CLIENTE:

NICOLAS CORREA

REF. PEDIDO:

144938 NICOLAS CORREA

DISTRIBUIDOR:

PEDIDO INTERNO:

215000

DESIGNACIÓN:

KRP2.R1.31.4.H

NÚMERO DE SERIE:

904378

REFERENCIA :

RX133930-12

REFERENCIA DE LA BRIDA MOTOR:

Para la instalación, por favor consulte el Manual de Usuario KRP (182/008)

OBSERVACIONES:

Las imágenes del producto son meramente ilustrativas.

KRP

Ficha de resultado

RX183-006-A

Page2/2

INTERFACES Y DIMENSIONES EXTERIORES:

SN:

904378

Technical drawing of the KRP2.R1.31.4.H gearbox. The front view shows dimensions: $\phi Q1$, $\phi Q2$, $\phi E1$, $\phi E2$, $n \times H$ on PCD J, $4 \times Y$ on PCD S, ϕC , ϕB , D , V , L , and $G1$. The side view shows ϕC , ϕB , D , and $4 \times Y$ on PCD S. The input shaft view shows $G1$ and $g1$.

General tolerance: Js13			Cmm		Automatic / manual coordinate-measuring machine		μm		Micrometer		Cr		Calliper rule		Di		Dial indicator		Pg		Plug gauge				
CARCASA					PIÑÓN DE SALIDA							BRIDA MOTOR													
requerida					real		requerida					real		requerida					real						
					D721							L3766							-						
							Medida cordal entre 4 dientes									Ø		B				μm			
					E1		212h7 ⁰ _{-0,046}		μm		211,975							Ø		C				μm	
					E2		200h7 ⁰ _{-0,046}		μm		199,985									D				Cr	
n x H on PCD J					12 Ø9 on PCD 233		Cr		12 Ø9 on									Ø		S1				Cr	
							Cr		PCD 233									Ø		Y1				Pg	
					V		289		μm		289,3		Par entrada sin carga					Ø		Y1				Pg	
					L		94		μm		93,99		Línea 1					1 Nm							
Ø					Q1		25 ^{+0,009} _{-0,004}		μm		25,005							Nivel sonoro							
Ø					Q2		25 ^{+0,009} _{-0,004}		μm		25,005				Línea		Rigidez		@1600 rpm entrada (dB(A))					69,5	
										Rigidez torsional (Nm/arcmin)		1		243,75											
										Rigidez radial (N/ μm)		1		587											