

KRP		Page	
Scheda di prestazione		RX183-006-A	
CLIENTE:		84 PAMA PMS PROJECT	
DISTRIBUTORE:		214963	
DESIGNAZIONE:		904427	
RIFERIMENTO:		RX129474-03	

Per l'installazione, fare riferimento al manuale d'uso KRP (182/008)

OSSERVAZIONE SPECIFICA:

Le immagini dei prodotti sono a carattere puramente illustrativo.

KRP		Page
Scheda di prestazione		RX183-006-A
INTERFACCE E DIMENSIONI ESTERNE:		2/2
SN:		904427

Technical drawing of the KRP unit showing front and side views with dimensions:

- Front view dimensions: $\phi Q1$, $\phi Q2$, V , L , $\phi E1$, $n \times H$ on PCD J , $\phi E2$.
- Side view dimensions: D , ϕC , ϕB , $4 \times Y$ on PCD S .
- Bottom view dimensions: $G1$, $g1$.

General tolerance: Js13			Cmm	Automatic / manual coordinate-measuring machine		µm	Micrometer		Cr	Calliper rule		Di	Dial indicator		Pg	Plug gauge	
CASSA ESTERNA						PIGNONE IN USCITA						FLANGIA DEL MOTORE					
richiesta			misurata			richiesta			misurata			richiesta			misurata		
			C48						L4141						B8689		
	E1	255h7 ⁰ _{-0,052}	µm	254,965		Scostamento (su 3 denti)						Ø	B	180 ^{+0,054} _{+0,014}	µm	180,033	
	E2	255h7 ⁰ _{-0,052}	µm	254,99			G1	39,25 ⁰ _{-0,03}	Cmm	39,245		Ø	C	38 ^{+0,05} _{+0,025}	µm	38,04	
n x H on PCD J		16 Ø13,5 on PCD 280	Cr	16 Ø13,5 on PCD 280		↗	g1	0,022	Di	0,02			D	8	Cr	8,09	
			Cr	PCD 280							Ø	S1	215	Cr	215		
	V	337	µm	337,37		Coppia in ingresso a vuoto						Ø	Y1	M12	Pg	M12	
	L	121	µm	120,96		linea 1			1 Nm								
Ø	Q1	30 ^{+0,009} _{-0,004}	µm	30								Livello di rumore					
Ø	Q2	30 ^{+0,009} _{-0,004}	µm	30					Linea	Rigidità		@1600 rpm entrata (dB(A))			67,5		
						Rigidità torsionale (Nm/arcmin)		1	473,03								
						Rigidità radiale (N/µm)		1	928								

Date: 17/06/2020

Visa: C DE MIRANDA

Version: A