

KRP		Page	
Scheda di prestazione		1/2	
CLIENTE:	PAMA PMS PROJECT	RIF. ORDINE CLIENTE:	84 PAMA PMS PROJECT
DISTRIBUTORE:	ANDANTEX S.r.l	ORDINE INTERNO:	214963
DESIGNAZIONE:	KRP3+R.31.4.H	NUMERO DI SERIE:	904428
RIFERIMENTO:	RX128565-12	RIFERIMENTO DELLA FLANGIA MOTORE:	RX129474-03

Per l'installazione, fare riferimento al manuale d'uso KRP (182/008)

OSSERVAZIONE SPECIFICA:

Le immagini dei prodotti sono a carattere puramente illustrativo.

KRP		Page	
Scheda di prestazione		2/2	
INTERFACCE E DIMENSIONI ESTERNE:		SN:	904428

General tolerance: Js13			Cmm		Automatic / manual coordinate-measuring machine		µm		Micrometer		Cr		Calliper rule		Di		Dial indicator		Pg		Plug gauge			
CASSA ESTERNA							PIGNONE IN USCITA							FLANGIA DEL MOTORE										
richiesta			misurata					richiesta			misurata					richiesta			misurata					
			C1077								L4582								A4426					
			E1	255h7 ⁰ _{-0,052}	µm	254,95		Scostamento (su 3 denti)										Ø	B	180 ^{+0,054} _{+0,014}	µm	180,033		
			E2	255h7 ⁰ _{-0,052}	µm	254,96					G1	39,25 ⁰ _{-0,03}	Cmm	39,235					Ø	C	38 ^{+0,05} _{+0,025}	µm	38,04	
n x H on PCD J			16 Ø13,5 on PCD 280		Cr	16 Ø13,5 on PCD 280		↗		g1	0,022		Di	0,02					D	8	Cr	8,08		
					Cr	PCD 280											Ø	S1	215	Cr	215			
			V	337	µm	337,32		Coppia in ingresso a vuoto										Ø	Y1	M12	Pg	M12		
			L	121	µm	120,86					linea 1			1 Nm										
Ø	Q1	30 ^{+0,009} _{-0,004}	µm	30									Livello di rumore											
Ø	Q2	30 ^{+0,009} _{-0,004}	µm	30					Linea		Rigidità					@1600 rpm entrata (dB(A))			68,5					
								Rigidità torsionale (Nm/arcmin)		1	473,03													
								Rigidità radiale (N/µm)		1	900													

Date: 17/06/2020

Visa: C DE MIRANDA

Version: A