

KRP		Page	
Scheda di prestazione		1/2	
CLIENTE:	PAMA PMS PROJECT	RIF. ORDINE CLIENTE:	84 PAMA PMS PROJECT
DISTRIBUTORE:	ANDANTEX S.r.l	ORDINE INTERNO:	214963
DESIGNAZIONE:	KRP2+R.31.4.H	NUMERO DI SERIE:	904453
RIFERIMENTO:	RX128908-12	RIFERIMENTO DELLA FLANGIA MOTORE:	RX129627-01

Per l'installazione, fare riferimento al manuale d'uso KRP (182/008)

OSSERVAZIONE SPECIFICA:

Le immagini dei prodotti sono a carattere puramente illustrativo.

REDEX

ZI-BP79
F45210 FERRIERES
www.redex.fr

Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex.fr

KRP		Page	
Scheda di prestazione		2/2	
INTERFACCE E DIMENSIONI ESTERNE:		SN:	904453

General tolerance: Js13			Cmm		Automatic / manual coordinate-measuring machine		µm		Micrometer		Cr		Calliper rule		Di		Dial indicator		Pg		Plug gauge	
CASSA ESTERNA							PIGNONE IN USCITA							FLANGIA DEL MOTORE								
richiesta			misurata					richiesta			misurata					richiesta			misurata			
			C3936								K983								C5684			
		E1	212h7 ⁰ _{-0,046}	µm	212	Scostamento (su 4 denti)							Ø		B	180 ^{+0,054} _{+0,014}	µm	180,038				
		E2	200h7 ⁰ _{-0,046}	µm	199,99			G1	44,27 ⁰ _{-0,03}	Cmm	44,27	Ø		C	38 ^{+0,05} _{+0,025}	µm	38,05					
n x H on PCD J		12 Ø9 on PCD 233	Cr	12 Ø9 on PCD 233										D	8	Cr	8,12					
			Cr									Ø		S1	215	Cr	214,94					
		V	289	µm	289,28	Coppia in ingresso a vuoto							Ø		Y1	M12	Pg	M12				
		L	94	µm	93,9	linea 1			1,3 Nm													
Ø	Q1	25 ^{+0,009} _{-0,004}	µm	25,005								Livello di rumore										
Ø	Q2	25 ^{+0,009} _{-0,004}	µm	25				Linea	Rigidità		@1600 rpm entrata (dB(A))			70,5								
					Rigidità torsionale (Nm/arcmin)		1	243,75														
					Rigidità radiale (N/µm)		1	594														

Date: 27/07/2020

Visa: C DE MIRANDA

Version: A

REDEX

ZI-BP79
F45210 FERRIERES
www.redex.fr

Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex.fr