

KRP		Page	
Scheda di prestazione		1/2	
CLIENTE:	PAMA PMS PROJECT	RIF. ORDINE CLIENTE:	84 PAMA PMS PROJECT
DISTRIBUTORE:	ANDANTEX S.r.l	ORDINE INTERNO:	214963
DESIGNAZIONE:	KRP2+R.31.4.H	NUMERO DI SERIE:	904454
RIFERIMENTO:	RX128908-12	RIFERIMENTO DELLA FLANGIA MOTORE:	RX129627-01

Per l'installazione, fare riferimento al manuale d'uso KRP (182/008)

OSSERVAZIONE SPECIFICA:

Le immagini dei prodotti sono a carattere puramente illustrativo.

KRP		Page	
Scheda di prestazione		2/2	
INTERFACCE E DIMENSIONI ESTERNE:		SN:	904454

General tolerance: Js13			Cmm	Automatic / manual coordinate-measuring machine		µm	Micrometer		Cr	Calliper rule		Di	Dial indicator		Pg	Plug gauge	
CASSA ESTERNA						PIGNONE IN USCITA						FLANGIA DEL MOTORE					
richiesta			misurata			richiesta			misurata			richiesta			misurata		
			C2238						K968						C5686		
	E1	212h7 ⁰ _{-0,046}	µm	211,99		Scostamento (su 4 denti)						Ø	B	180 ^{+0,054} _{+0,014}	µm	180,043	
	E2	200h7 ⁰ _{-0,046}	µm	199,99			G1	44,27 ⁰ _{-0,03}	Cmm	44,26		Ø	C	38 ^{+0,05} _{+0,025}	µm	38,05	
n x H on PCD J		12 Ø9 on PCD 233	Cr	12 Ø9 on PCD 233		↗	g1	0,022	Di	0,01			D	8	Cr	8,11	
			Cr										Ø	S1	215	Cr	214,95
	V	289	µm	288,74		Coppia in ingresso a vuoto						Ø	Y1	M12	Pg	M12	
	L	94	µm	94,23		linea 1			1,3 Nm								
Ø	Q1	25 ^{+0,009} _{-0,004}	µm	25,005								Livello di rumore					
Ø	Q2	25 ^{+0,009} _{-0,004}	µm	25,005					Linea	Rigidità		@1600 rpm entrata (dB(A))			70,0		
						Rigidità torsionale (Nm/arcmin)		1	243,75								
						Rigidità radiale (N/µm)		1	627								