

KRP

Scheda di prestazione

RX183-006-A

1/2

CLIENTE:

PAMA

RIF. ORDINE CLIENTE:

160 PAMA

DISTRIBUTORE:

ANDANTEX S.r.l

ORDINE INTERNO:

215043

DESIGNAZIONE:

KRP2+M.21.3.H.28/38

NUMERO DI SERIE:

904458

RIFERIMENTO:

RX128907-11

RIFERIMENTO DELLA FLANGIA MOTORE:

RX128581-01

Page

2/2

INTERFACCIE E DIMENSIONI ESTERNE:

SN: 904458

Technical drawing of the KRP2+M.21.3.H.28/38 pump assembly. The drawing shows a cross-section of the pump with various dimensions labeled: 4 x Y on PCD S, Ø B, Ø C, D, A, L, Ø E1, n x H on PCD J, Ø E2, G1, and g1. A gear is shown at the bottom with a tolerance of g1.

General tolerance: Js13

Cmm

Automatic / manual coordinate-measuring machine

µm

Micrometer

Cr

Calliper rule

Di

Dial indicator

Pg

Plug gauge

CASSA ESTERNA

richiesta		misurata	
		C3947	
E1	212h7 ⁰ _{-0,046} µm	211,98	
E2	200h7 ⁰ _{-0,046} µm	199,985	
n x H on PCD J	12 Ø9 on PCD 233	Cr	12 Ø9 on PCD 233
A	288	µm	288,745
L	94	µm	93,85

PIGNONE IN USCITA

richiesta		misurata	
		K961	
Scostamento (su 4 denti)			
G1	44,27 ⁰ _{-0,03} Cmm	44,255	
g1	0,022	Di	0,01
Coppia in ingresso a vuoto			
linea 1		1 Nm	

FLANGIA DEL MOTORE

richiesta		misurata		
Ø	B	181	µm	180,92
Ø	C	38 ^{+0,05} _{+0,025} µm	38,04	
Ø	S1	215	Cr	215
Ø	Y1	M12	Pg	M12

Livello di rumore

@1600 rpm entrata (dB(A))	
64,5	

Rigidità torsionale (Nm/arcmin)

Linea	Rigidità
1	243,75

Rigidità radiale (N/µm)

Linea	Rigidità
1	562

Per l'installazione, fare riferimento al manuale d'uso KRP (182/008)

OSSERVAZIONE SPECIFICA:

Date: 03/08/2020

Visa: P VASLIER

Version: A

Le immagini dei prodotti sono a carattere puramente illustrativo.

REDEX

ZI-BP79
F45210 FERRIERES
www.redex.fr

Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex.fr

REDEX

ZI-BP79
F45210 FERRIERES
www.redex.fr

Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex.fr