

KRP		Page
Scheda di prestazione		1/2
CLIENTE:	FPT	RIF. ORDINE CLIENTE: 621 FPT
DISTRIBUTORE:	ANDANTEX S.r.l	ORDINE INTERNO: 214646
DESIGNAZIONE:	KRP2.M1.21.3.H.28/38	NUMERO DI SERIE: 904459
RIFERIMENTO:	RX133901-11	RIFERIMENTO DELLA FLANGIA MOTORE: RX133903-01

Per l'installazione, fare riferimento al manuale d'uso KRP (182/008)

OSSERVAZIONE SPECIFICA:

Le immagini dei prodotti sono a carattere puramente illustrativo.

KRP		Page
Scheda di prestazione		2/2
INTERFACCE E DIMENSIONI ESTERNE:		SN: 904459

General tolerance: Js13				Cmm	Automatic / manual coordinate-measuring machine				µm	Micrometer		Cr	Calliper rule		Di	Dial indicator		Pg	Plug gauge				
CASSA ESTERNA						PIGNONE IN USCITA						FLANGIA DEL MOTORE											
richiesta				misurata		richiesta				misurata		richiesta				misurata							
				C2244						L3708													
E1				212h7 ⁰ _{-0,046}	µm	211,98		Scostamento (su 4 denti)				Ø				B	180H6 ^{+0,025} ₀	µm	180,015				
E2				200h7 ⁰ _{-0,046}	µm	199,98						Ø				C	38F7 ^{+0,050} _{+0,025}	µm	38,04				
n x H on PCD J		12 Ø9 on PCD 233		Cr	12 Ø9 on PCD 233		↗		G1	44,27 ⁰ _{-0,03}	Cmm	44,255		Ø		D	8	Cr	8,04				
				Di					0,005														
A		288		µm	289,1		Coppia in ingresso a vuoto						Ø		Y1	M12	Pg	M12					
				Cr			12 Ø9 on PCD 233																
L		94		µm	94,08		linea 1				1 Nm												
												Livello di rumore											
												Linea		Rigidità		@1600 rpm entrata (dB(A))				65,0			
												Rigidità torsionale (Nm/arcmin)		1		243,75							
												Rigidità radiale (N/µm)		1		571							