

KRP		Page
Scheda di prestazione		1/2
CLIENTE:	FPT	RIF. ORDINE CLIENTE: 621 FPT
DISTRIBUTORE:	ANDANTEX S.r.l	ORDINE INTERNO: 214646
DESIGNAZIONE:	KRP2.M1.21.3.H.28/38	NUMERO DI SERIE: 904461
RIFERIMENTO:	RX133901-11	RIFERIMENTO DELLA FLANGIA MOTORE: RX133903-01

Per l'installazione, fare riferimento al manuale d'uso KRP (182/008)

OSSERVAZIONE SPECIFICA:

Le immagini dei prodotti sono a carattere puramente illustrativo.

KRP		Page
Scheda di prestazione		2/2
INTERFACCE E DIMENSIONI ESTERNE:		SN: 904461

General tolerance: Js13			Cmm		Automatic / manual coordinate-measuring machine		µm		Micrometer		Cr		Calliper rule		Di		Dial indicator		Pg		Plug gauge	
CASSA ESTERNA						PIGNONE IN USCITA						FLANGIA DEL MOTORE										
richiesta				misurata		richiesta				misurata		richiesta				misurata						
				C2246						L3711												
		E1	212h7 ⁰ _{-0,046}	µm	211,975	Scostamento (su 4 denti)						Ø	B	180H6 ^{+0,025} ₀	µm	180,01						
		E2	200h7 ⁰ _{-0,046}	µm	199,98		G1	44,27 ⁰ _{-0,03}	Cmm	44,255	Ø	C	38F7 ^{+0,050} _{+0,025}	µm	38,04							
n x H on PCD J		12 Ø9 on PCD 233	Cr	12 Ø9 on PCD 233	↗	g1	0,022	Di	0,01		D	8	Cr	8,04								
			Cr						Ø	S1	215	Cr	215									
		A	288	µm	289,11	Coppia in ingresso a vuoto						Ø	Y1	M12	Pg	M12						
		L	94	µm	94,1	linea 1				1 Nm												
										Livello di rumore												
										Linea	Rigidità	@1600 rpm entrata (dB(A))				65,0						
						Rigidità torsionale (Nm/arcmin)	1	243,75														
						Rigidità radiale (N/µm)	1	633														