

KRP		Page
Scheda di prestazione	RX183-006-A	1/2
CLIENTE:	FPT	RIF. ORDINE CLIENTE: 621 FPT
DISTRIBUTORE:	ANDANTEX S.r.l	ORDINE INTERNO: 214646
DESIGNAZIONE:	KRP2.M1.21.3.H.28/38	NUMERO DI SERIE: 904464
RIFERIMENTO:	RX133901-11	RIFERIMENTO DELLA FLANGIA MOTORE: RX133903-01

Per l'installazione, fare riferimento al manuale d'uso KRP (182/008)

OSSERVAZIONE SPECIFICA:

Le immagini dei prodotti sono a carattere puramente illustrativo.

REDEX

ZI-BP79
F45210 FERRIERES
www.redex.fr

Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex.fr

KRP		Page
Scheda di prestazione	RX183-006-A	2/2
INTERFACCE E DIMENSIONI ESTERNE:		SN: 904464

General tolerance: Js13			Cmm		Automatic / manual coordinate-measuring machine		µm		Micrometer		Cr		Calliper rule		Di		Dial indicator		Pg		Plug gauge							
CASSA ESTERNA						PIGNONE IN USCITA						FLANGIA DEL MOTORE																
richiesta			misurata			richiesta			misurata			richiesta			misurata													
			C2232						L3714																			
E1			212h7 ⁰ _{-0,046}			µm			211,975			Scostamento (su 4 denti)						Ø		B		180H6 ^{+0,025} ₀		µm		180,02		
E2			200h7 ⁰ _{-0,046}			µm			199,985			G1 44,27 ⁰ _{-0,03}			Cmm		44,255		Ø		C		38F7 ^{+0,050} _{+0,025}		µm		38,04	
n x H on PCD J			12 Ø9 on PCD 233			Cr			12 Ø9 on PCD 233			↗ g1 0,022			Di		0,01				D		8		Cr		8,04	
						Cr			PCD 233									Ø		S1		215		Cr		215		
A			288			µm			289,04			Coppia in ingresso a vuoto						Ø		Y1		M12		Pg		M12		
L			94			µm			94,12			linea 1			1 Nm													
												Livello di rumore																
												Linea		Rigidità		@1600 rpm entrata (dB(A))						64,0						
												Rigidità torsionale (Nm/arcmin)		1		243,75												
												Rigidità radiale (N/µm)		1		608												