

KRP		Page
Fiche d'identité produit	RX183-006-A	1/2
CLIENT:	LUCAS FRANCE SAS	REF. COMMANDE CLIENT: CF00019268 LUCAS
DISTRIBUTEUR:		COMMANDE INTERIEURE: 215125
DESIGNATION:	KRP2+M.61.3.H.28/38	NUMERO DE SERIE: 904489
REFERENCE:	RX128907-32	REFERENCE DE LA BRIDE MOTEUR: RX129461-02

Pour la mise en service de l'appareil, se référer au User Manual KRP (182/008)

REMARQUES SPECIFIQUES:

Les images des produits sont à caractère purement illustratif.

REDEX

ZI-BP79
F45210 FERRIERES
www.redex.fr

Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex.fr

KRP		Page
Fiche d'identité produit	RX183-006-A	2/2
INTERFACES ET DIMENSIONS EXTERIEURES:		SN: 904489
		

General tolerance: Js13			Cmm	Automatic / manual coordinate-measuring machine			µm	Micrometer		Cr	Calliper rule		Di	Dial indicator		Pg	Plug gauge					
CARTER							PIGNON SORTIE							BRIDE MOTEUR								
demandée							mesurée			demandée				mesurée			demandée				mesurée	
							C2217							L3733								
		E1	212h7 ⁰ _{-0,046}	µm	211,99		Cote sur 4 dents							Ø	B	131	µm	131				
		E2	200h7 ⁰ _{-0,046}	µm	199,995			G1	44,27 ⁰ _{-0,03}	Cmm	44,255		Ø	C	28 ^{+0,041} _{+0,02}	µm	28,04					
n x H on PCD J			12 Ø9 on PCD 233		Cr	12 Ø9 on PCD 233		↗	g1	0,022	Di	0,01			D	5	Cr	5,5				
					Cr									Ø	S1	165	Cr			165		
		A	273	µm	274		Couple d'entrée à vide							Ø	Y1	M10	Pg	M10				
		L	94	µm	93,99		Ligne 1				0,5 Nm											
												Niveau de bruit										
										Ligne	Rigidité		@1600 rpm en entrée (dB(A))				59,5					
								Rigidité torsionnelle (Nm/arcmin)		1	243,75											
								Rigidité radiale (N/µm)		1	610											